

Kulové kohouty

PN 16, pro vodu

- kulové kohouty s plným průtokem, ovládání páčkou nebo křídlovou rukojetí
- tělo, závitová část a koule z mosazi MS 58, ovládací páčka v červené barvě
- určeno zejména pro rozvody vody v průmyslu, řemeslnictví a domácnostech

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 16 bar	-20 / +120 °C	mosaz	PTFE	trubkové	voda	1

Kulové kohouty s vnitřním závitem, ovládání páčkou						
	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
•	ART16-38	G 3/8"	10	40	75	100
•	ART16-12	G 1/2"	15	50	98	150
•	ART16-34	G 3/4"	20	55	98	200
•	ART16-10	G 1"	25	63	118	350
•	ART16-54	G 1 1/4"	32	75	138	550
•	ART16-15	G 1 1/2"	40	84	138	750
•	ART16-20	G 2"	50	99	160	1 250
○	ART16-25	G 2 1/2"	65	---	---	---
○	ART16-30	G 3"	80	---	---	---
○	ART16-40	G 4"	100	---	---	---

Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání páčkou						
	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
•	ART16SM-38	G 3/8"	10	47	75	100
•	ART16SM-12	G 1/2"	15	57	98	150
•	ART16SM-34	G 3/4"	20	65	98	250
•	ART16SM-10	G 1"	25	74	117	350
○	ART16SM-54	G 1 1/4"	32	84	117	550
•	ART16SM-15	G 1 1/2"	40	95	138	800
○	ART16SM-20	G 2"	50	116	160	1 400

Kulové kohouty s vnitřním závitem, ovládání křídlovou rukojetí						
	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka rukojeti	Hmotnost (g)
•	ART16V-12	G 1/2"	15	50	54	150
•	ART16V-34	G 3/4"	20	55	54	200
○	ART16V-10	G 1"	25	63	77	350
○	ART16V-54	G 1 1/4"	32	75	77	500

Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání křídlovou rukojetí						
	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka rukojeti	Hmotnost (g)
•	ART16SMV-12	G 1/2"	15	58	54	150
•	ART16SMV-34	G 3/4"	20	65	54	250
○	ART16SMV-10	G 1"	25	74	77	350
○	ART16SMV-54	G 1 1/4"	32	83	77	550

Výtokové kulové kohouty

- kulové kohouty s připojením na hadici
- ovládání páčkou v červené barvě v rozsahu 90°
- tělo – závitová část a koule z mosazi MS 58, těsnící kroužek – PTFE, o-kroužek – viton
- určeno zejména pro koncová místa potrubních rozvodů vody

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 16 bar	-20 / +120 °C	mosaz	PTFE	trubkové	voda	1

Výtokové kohouty s vnějším závitem a trnem na hadici							
	Obj. č.	Závity	Trn na hadici	Délka těla	Délka páčky	Výška	Hmotnost (g)
○	ART76D-38	G 3/8"	16 mm	47	77	30	150
•	ART76D-12	G 1/2"	16 mm	52	77	32	150
•	ART76D-34	G 3/4"	20 mm	60	77	43	200
○	ART76D-10	G 1"	20 mm	70	85	43	400

Kulové kohouty

PN 25, pro stlačený vzduch

- kulové kohouty s plným průtokem, ovládání páčkou v modré barvě
- tělo, závitová část a koule z mosazi MS 58, těsnící kroužek z PTFE, o-kroužek z vitonu
- určeno zejména pro rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 25 bar	-20 / +120 °C	mosaz	PTFE	trubkové	vzduch	1

Kulové kohouty s vnitřními závitmi, ovládání páčkou						
	Obj. č.	Závit	DN	Délka těla	Délka rukojeti	Hmotnost (g)
•	CIM14BL-14	G 1/4"	8	45	65	115
•	CIM14BL-38	G 3/8"	10	47	65	120
•	CIM14BL-12	G 1/2"	15	52	80	200
•	CIM14BL-34	G 3/4"	20	57	100	330
•	CIM14BL-10	G 1"	25	68	100	480
•	CIM14BL-54	G 1 1/4"	32	81	120	785
•	CIM14BL-15	G 1 1/2"	40	96	150	1 165
•	CIM14BL-20	G 2"	50	112	150	1 660
•	CIM14BL-25	G 2 1/2"	65	133	240	3 100
•	CIM14BL-30	G 3"	75	150	240	4 250
•	CIM14BL-40	G 4"	100	177	240	7 100



Šestihranné kulové kohouty

- miniaturní kulové kohouty z poniklované mosazi
- tělo – poniklovaná mosaz, páčka – plast, koule – chromovaná mosaz a těsnění – PTFE
- pro připoje stlačeného vzduchu v průmyslu, stavebnictví a domácnostech, rovněž vhodné pro rozvody vody

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-20 / +120 °C	mosaz	PTFE	trubkové	voda / vzduch	1

Šestihranné kulové kohouty s vnitřními závitmi								
	Obj. č.	Závit	Provedení	DN	l	h	 SW	Hmotnost (g)
•	ART6MM-14	G 1/4"	vnitřní / vnitřní	5,5	36	38	19	71
•	ART6MM-38	G 3/8"	vnitřní / vnitřní	8	41	38	21	86
•	ART6MM-12	G 1/2"	vnitřní / vnitřní	10	48	42	25	137



Šestihranné kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem								
	Obj. č.	Závit	Provedení	DN	l	h	 SW	Hmotnost (g)
•	ART6SM-14	G 1/4"	vnitřní / vnější	5,5	36	38	19	61
•	ART6SM-38	G 3/8"	vnitřní / vnější	8	41	38	21	83
•	ART6SM-12	G 1/2"	vnitřní / vnější	10	48	42	25	130



Šestihranné kulové kohouty s vnějšími závitmi								
	Obj. č.	Závit	Provedení	DN	l	h	 SW	Hmotnost (g)
○	ART6SS-14	G 1/4"	vnější / vnější	5,5	36	38	19	61
○	ART6SS-38	G 3/8"	vnější / vnější	8	41	38	21	83
○	ART6SS-12	G 1/2"	vnější / vnější	10	48	42	25	130



Trojcestné kulové kohouty

- robustní kulové kohouty z poniklované mosazi
- tělo – poniklovaná mosaz MS 58, koule – chromovaná mosaz, těsnění koule a vřetene – PTFE
- pro odbočky nebo alternativní rozdělení vzduchu a vody v potrubních vedeních v průmyslu, domácnostech nebo stavebnictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 16 bar	-15 / +100 °C	mosaz	PTFE	trubkové	voda / vzduch	1

Trojcestné kohouty s vrtáním koule L

	Obj. č.	Závity	DN	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
●	ART3VL-33	G 3/8"	10	54	100	270
●	ART3VL-12	G 1/2"	15	69	100	410
○	ART3VL-34	G 3/4"	20	77	120	680
○	ART3VL-10	G 1"	25	89	120	975
○	ART3VL-54	G 1 1/4"	32	103	150	1 715
○	ART3VL-15	G 1 1/2"	40	114	150	2 540
○	ART3VL-20	G 2"	50	134	175	4 030



L



T

Trojcestné kohouty s vrtáním koule T

	Obj. č.	Závity	DN	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
●	ART3VT-12	G 1/2"	15	80	130	630
●	ART3VT-34	G 3/4"	20	96	160	1 090
○	ART3VT-10	G 1"	25	113	160	1 691
○	ART3VT-54	G 1 1/4"	32	130	195	2 580
○	ART3VT-15	G 1 1/2"	40	147	195	3 710
○	ART3VT-20	G 2"	50	169	235	5 790

Nerezové kulové kohouty

- robustní kulové kohouty s tělem z nerezové oceli AISI 316
- pro aplikace v potravinářském průmyslu a pro rozvody pitné vody

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 16-160 bar	-20 / +150 °C	nerez	PTFE	trubkové	voda / vzduch	1

Nerezové kulové kohouty ART2601

	Obj. č.	Závity	DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
●	ART2601-14	G 1/4"	8	100	50	110	200
●	ART2601-38	G 3/8"	10	100	50	110	185
●	ART2601-12	G 1/2"	15	100	60	110	265
○	ART2601-34	G 3/4"	20	64	70	140	445
○	ART2601-10	G 1"	25	64	85	140	695
○	ART2601-54	G 1 1/4"	32	40	95	180	1 150
○	ART2601-15	G 1 1/2"	40	40	105	180	1 660
○	ART2601-20	G 2"	50	40	125	230	2 820



Nerezové kulové kohouty ART2501 – s přírubou pro automatizaci

	Obj. č.	Závity	DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
○	ART2501-38	G 3/8"	10	160	50	110	250
○	ART2501-12	G 1/2"	15	160	60	110	350
○	ART2501-34	G 3/4"	20	100	70	140	565
○	ART2501-10	G 1"	25	100	85	140	855
○	ART2501-54	G 1 1/4"	32	64	95	180	1 395
○	ART2501-15	G 1 1/2"	40	64	105	180	1 945
○	ART2501-20	G 2"	50	16	125	230	3 320

