

Nástrčné spojky

plastové provedení

- nástrčné spojky se zmenšenými rozměry a hmotností; pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček
- použité materiály: nylon, polyuretan a poniklovaná mosaz MS 58, závity s teflonovým povlakem nebo s těsnícím o-kroužkem
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +60 °C	mosaz / PU	PTFE	kuželové, trubkové	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
•	PC-M54	4 mm	M5	21	10	5
•	PC-184	4 mm	R 1/8"	21	10	8
•	PC-144	4 mm	R 1/4"	21	14	10
•	PC-M56	6 mm	M5	24	12	5
•	PC-186	6 mm	R 1/8"	22	12	8
•	PC-146	6 mm	R 1/4"	21	14	11
•	PC-386	6 mm	R 3/8"	23	17	12
•	PC-126	6 mm	R 1/2"	27	21	14
•	PC-188	8 mm	R 1/8"	27	14	8
•	PC-148	8 mm	R 1/4"	24	14	10
•	PC-388	8 mm	R 3/8"	23	17	12
•	PC-128	8 mm	R 1/2"	26	21	14
•	PC-1810	10 mm	R 1/8"	29	17	8
•	PC-1410	10 mm	R 1/4"	30	17	10
•	PC-3810	10 mm	R 3/8"	28	17	12
•	PC-1210	10 mm	R 1/2"	31	21	14
•	PC-1412	12 mm	R 1/4"	33	19	10
•	PC-3812	12 mm	R 3/8"	30	19	12
•	PC-1212	12 mm	R 1/2"	28	21	14
•	PC-3816	16 mm	R 3/8"	38	24	12
•	PC-1216	16 mm	R 1/2"	34	24	14



Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
•	PCG-184	4 mm	G 1/8"	20	12	6
•	PCG-144	4 mm	G 1/4"	18	14	6
•	PCG-186	6 mm	G 1/8"	24	12	6
•	PCG-146	6 mm	G 1/4"	20	14	6
•	PCG-386	6 mm	G 3/8"	21	17	7
•	PCG-188	8 mm	G 1/8"	26	14	6
•	PCG-148	8 mm	G 1/4"	23	14	7
•	PCG-388	8 mm	G 3/8"	21	17	7
•	PCG-128	8 mm	G 1/2"	23	19	9
•	PCG-1810	10 mm	G 1/8"	28	17	6
•	PCG-1410	10 mm	G 1/4"	28	17	6
•	PCG-3810	10 mm	G 3/8"	26	19	7
•	PCG-1210	10 mm	G 1/2"	27	19	9
•	PCG-1412	12 mm	G 1/4"	27	19	7
•	PCG-3812	12 mm	G 3/8"	27	19	7
•	PCG-1212	12 mm	G 1/2"	28	21	9



Nástrčné spojky

plastové provedení



Přímé spojky s vnějším závitem, bez vnějšího šestihranu						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	SW	Délka závitu
•	POC-M54	4 mm	M5	21	2	4
•	POC-184	4 mm	R 1/8"	21	2,5	7
•	POC-144	4 mm	R 1/4"	18	2,5	8
•	POC-M56	6 mm	M5	24	2	5
•	POC-186	6 mm	R 1/8"	21	4	7
•	POC-146	6 mm	R 1/4"	21	4	9
•	POC-386	6 mm	R 3/8"	24	4	11
•	POC-188	8 mm	R 1/8"	27	4	8
•	POC-148	8 mm	R 1/4"	24	7	9
•	POC-388	8 mm	R 3/8"	21	7	11
•	POC-128	8 mm	R 1/2"	30	8	12
•	POC-1810	10 mm	R 1/8"	29	5,5	8
•	POC-1410	10 mm	R 1/4"	30	7	12
•	POC-3810	10 mm	R 3/8"	28	9	11
•	POC-1210	10 mm	R 1/2"	30	8	12
•	POC-1412	12 mm	R 1/4"	33	7	13
•	POC-3812	12 mm	R 3/8"	30	7	11
•	POC-1212	12 mm	R 1/2"	33	8	12



Přímé spojky s vnitřním závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	SW	Délka závitu
•	PCF-184	4 mm	G 1/8"	24	12	9
•	PCF-144	4 mm	G 1/4"	26	17	9
•	PCF-186	6 mm	G 1/8"	28	14	9
•	PCF-146	6 mm	G 1/4"	27	17	10
•	PCF-386	6 mm	G 3/8"	28	19	10
•	PCF-188	8 mm	G 1/8"	29	17	9
•	PCF-148	8 mm	G 1/4"	27	17	9
•	PCF-388	8 mm	G 3/8"	29	19	10
•	PCF-128	8 mm	G 1/2"	32	24	12
•	PCF-1810	10 mm	G 1/8"	29	19	10
•	PCF-1410	10 mm	G 1/4"	30	17	10
•	PCF-3810	10 mm	G 3/8"	34	19	14
•	PCF-1210	10 mm	G 1/2"	34	24	12
•	PCF-1412	12 mm	G 1/4"	29	17	10
•	PCF-3812	12 mm	G 3/8"	29	19	10
•	PCF-1212	12 mm	G 1/2"	33	24	12

Nástrčné spojky

plastové provedení

L-spojky otočné, s vnějším kuželovým závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	PL-M54	4 mm	M5	23	31	10	5
•	PL-184	4 mm	R 1/8"	23	31	10	8
•	PL-144	4 mm	R 1/4"	23	32	14	10
•	PL-M56	6 mm	M5	27	34	12	5
•	PL-186	6 mm	R 1/8"	27	34	12	8
•	PL-146	6 mm	R 1/4"	27	36	14	10
•	PL-386	6 mm	R 3/8"	27	38	17	11
•	PL-188	8 mm	R 1/8"	30	37	14	8
•	PL-148	8 mm	R 1/4"	30	39	14	10
•	PL-388	8 mm	R 3/8"	30	41	17	11
•	PL-128	8 mm	R 1/2"	30	44	21	14
•	PL-1810	10 mm	R 1/8"	36	42	17	8
•	PL-1410	10 mm	R 1/4"	36	43	17	10
•	PL-3810	10 mm	R 3/8"	36	46	17	11
•	PL-1210	10 mm	R 1/2"	36	49	21	14
•	PL-1412	12 mm	R 1/4"	38	46	19	9
•	PL-3812	12 mm	R 3/8"	38	47	19	11
•	PL-1212	12 mm	R 1/2"	38	47	24	13
•	PL-3816	16 mm	R 3/8"	42	54	24	11
•	PL-1216	16 mm	R 1/2"	42	56	24	13



L-spojky s vnějším trubkovým závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	PLG-184	4 mm	G 1/8"	23	30	12	6
•	PLG-144	4 mm	G 1/4"	23	31	14	7
•	PLG-186	6 mm	G 1/8"	27	34	12	6
•	PLG-146	6 mm	G 1/4"	27	34	14	7
•	PLG-386	6 mm	G 3/8"	27	36	17	7
•	PLG-188	8 mm	G 1/8"	30	37	14	6
•	PLG-148	8 mm	G 1/4"	30	37	14	7
•	PLG-388	8 mm	G 3/8"	30	38	17	7
•	PLG-128	8 mm	G 1/2"	30	39	21	9
•	PLG-1810	10 mm	G 1/8"	35	43	17	6
•	PLG-1410	10 mm	G 1/4"	35	43	17	7
•	PLG-3810	10 mm	G 3/8"	35	43	17	7
•	PLG-1210	10 mm	G 1/2"	35	44	21	9
•	PLG-1412	12 mm	G 1/4"	37	42	17	7
•	PLG-3812	12 mm	G 3/8"	37	44	19	7
•	PLG-1212	12 mm	G 1/2"	37	46	21	9



L-spojky otočné s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	PLF-184	4 mm	G 1/8"	23	28	12	9
•	PLF-186	6 mm	G 1/8"	27	31	14	9
•	PLF-146	6 mm	G 1/4"	27	33	17	10
•	PLF-188	8 mm	G 1/8"	30	34	14	9
•	PLF-148	8 mm	G 1/4"	30	35	17	10
•	PLF-388	8 mm	G 3/8"	30	35	19	10
•	PLF-1410	10 mm	G 1/4"	35	41	17	10
•	PLF-3810	10 mm	G 3/8"	35	41	19	10
•	PLF-1412	12 mm	G 1/4"	38	42	19	10
•	PLF-3812	12 mm	G 3/8"	38	42	19	10
•	PLF-1212	12 mm	G 1/2"	38	44	24	12



Nástrčné spojky

plastové provedení



L-spojky otočné s vnějším závitem, prodloužené							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	PLL-M54	4 mm	M5	22	39	10	4,5
•	PLL-184	4 mm	R 1/8"	22	41	10	8
•	PLL-144	4 mm	R 1/4"	22	44	14	11
•	PLL-M56	6 mm	M5	25	42	10	4,5
•	PLL-186	6 mm	R 1/8"	25	49	12	8
•	PLL-146	6 mm	R 1/4"	25	51	14	10
•	PLL-386	6 mm	R 3/8"	25	49	17	13
•	PLL-188	8 mm	R 1/8"	28	50	14	8
•	PLL-148	8 mm	R 1/4"	28	50	14	11
•	PLL-388	8 mm	R 3/8"	28	52	17	13
•	PLL-128	8 mm	R 1/2"	28	56	21	14
•	PLL-1810	10 mm	R 1/8"	36	59	17	8
•	PLL-1410	10 mm	R 1/4"	36	63	17	11
•	PLL-3810	10 mm	R 3/8"	36	63	17	13
•	PLL-1210	10 mm	R 1/2"	36	67	21	14
•	PLL-1412	12 mm	R 1/4"	38	66	17	11
•	PLL-3812	12 mm	R 3/8"	38	66	17	13
•	PLL-1212	12 mm	R 1/2"	38	70	21	14



Úhlové spojky otočné, s vnějším závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	PH-M54	4 mm	M5	24	20	8	4,5
•	PH-184	4 mm	R 1/8"	28	26	12	9
•	PH-144	4 mm	R 1/4"	32	31	14	12
•	PH-M56	6 mm	M5	28	20	8	4,5
•	PH-186	6 mm	R 1/8"	30	26	12	9
•	PH-146	6 mm	R 1/4"	32	31	14	12
•	PH-386	6 mm	R 3/8"	37	35	19	13
•	PH-188	8 mm	R 1/8"	32	25	12	4,5
•	PH-148	8 mm	R 1/4"	38	27	14	9
•	PH-388	8 mm	R 3/8"	40	36	19	12
•	PH-128	8 mm	R 1/2"	43	40	24	13
•	PH-1410	10 mm	R 1/4"	36	31	14	12
•	PH-3810	10 mm	R 3/8"	42	36	19	13
•	PH-1210	10 mm	R 1/2"	45	40	24	17
•	PH-1412	12 mm	R 1/4"	37	31	14	12
•	PH-3812	12 mm	R 3/8"	46	32	19	13
•	PH-1212	12 mm	R 1/2"	47	40	24	17

Nástrčné spojky

plastové provedení

T-spojky se spodním vnějším závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	PT-M54	4 mm	M5	35	31	10	4,5
•	PT-184	4 mm	R 1/8"	35	31	10	8
•	PT-144	4 mm	R 1/4"	35	32	14	10
•	PT-M56	6 mm	M5	40	30	12	5,5
•	PT-186	6 mm	R 1/8"	40	32	12	8
•	PT-146	6 mm	R 1/4"	40	35	14	9
•	PT-386	6 mm	R 3/8"	40	38	17	12
•	PT-188	8 mm	R 1/8"	46	37	14	8
•	PT-148	8 mm	R 1/4"	46	38	14	9
•	PT-388	8 mm	R 3/8"	46	41	17	12
•	PT-128	8 mm	R 1/2"	46	43	21	15
•	PT-1810	10 mm	R 1/8"	53	39	17	8
•	PT-1410	10 mm	R 1/4"	53	43	17	10
•	PT-3810	10 mm	R 3/8"	53	45	17	12
•	PT-1210	10 mm	R 1/2"	53	47	21	14
•	PT-1412	12 mm	R 1/4"	55	46	19	9
•	PT-3812	12 mm	R 3/8"	55	48	19	12
•	PT-1212	12 mm	R 1/2"	55	50	21	13



T-spojky s bočním vnějším závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Šířka	Výška	SW	Délka závitu
•	PST-M54	4 mm	M5	23	42	10	6
•	PST-184	4 mm	R 1/8"	23	43	10	8
•	PST-144	4 mm	R 1/4"	23	46	14	10
•	PST-M56	6 mm	M5	27	43	12	4,5
•	PST-186	6 mm	R 1/8"	27	46	12	8
•	PST-146	6 mm	R 1/4"	27	48	14	8
•	PST-386	6 mm	R 3/8"	27	50	17	11
•	PST-188	8 mm	R 1/8"	30	49	14	8
•	PST-148	8 mm	R 1/4"	30	54	14	9
•	PST-388	8 mm	R 3/8"	30	53	17	12
•	PST-128	8 mm	R 1/2"	30	57	21	16
•	PST-1810	10 mm	R 1/8"	34	56	17	8
•	PST-1410	10 mm	R 1/4"	34	62	17	9
•	PST-3810	10 mm	R 3/8"	34	60	17	12
•	PST-1210	10 mm	R 1/2"	34	66	21	14
•	PST-1412	12 mm	R 1/4"	35	60	19	11
•	PST-3812	12 mm	R 3/8"	35	61	19	13
•	PST-1212	12 mm	R 1/2"	40	71	21	14



Y-spojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Šířka	SW	Délka závitu
•	PWT-M54	4 mm	M5	41	21	10	4
•	PWT-184	4 mm	R 1/8"	41	21	10	8
•	PWT-M56	6 mm	M5	44	26	12	4
•	PWT-186	6 mm	R 1/8"	44	26	12	8
•	PWT-146	6 mm	R 1/4"	46	26	14	9
•	PWT-188	8 mm	R 1/8"	44	29	14	8
•	PWT-148	8 mm	R 1/4"	47	29	14	9
•	PWT-388	8 mm	R 3/8"	49	29	17	11
•	PWT-1410	10 mm	R 1/4"	57	36	17	9
•	PWT-3810	10 mm	R 3/8"	59	36	17	11
•	PWT-3812	12 mm	R 3/8"	63	42	19	11
•	PWT-1212	12 mm	R 1/2"	65	42	21	13



Nástrčné spojky

plastové provedení



Přímé spojky				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PUC-4	4 mm	30	10
•	PUC-6	6 mm	37	13
•	PUC-8	8 mm	39	15
•	PUC-10	10 mm	44	18
•	PUC-12	12 mm	44	20
•	PUC-16	16 mm	49	25



Přímé spojky redukované					
	Obj. č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	Průměr
•	PG-46	4 mm	6 mm	33	13
•	PG-48	4 mm	8 mm	39	15
•	PG-68	6 mm	8 mm	37	15
•	PG-610	6 mm	10 mm	41	18
•	PG-810	8 mm	10 mm	41	18
•	PG-812	8 mm	12 mm	45	21
•	PG-1012	10 mm	12 mm	46	21
•	PG-1216	12 mm	16 mm	49	26



Redukce spojek					
	Obj. č.	Výstup	Do spojky	Délka	Průměr
•	PGJ-46	4 mm	6 mm	30	10
•	PGJ-48	4 mm	8 mm	37	10
•	PGJ-68	6 mm	8 mm	38	12
•	PGJ-610	6 mm	10 mm	41	12
•	PGJ-810	8 mm	10 mm	44	14
•	PGJ-812	8 mm	12 mm	44	14
•	PGJ-1012	10 mm	12 mm	44	17



L-spojky				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PUL-4	4 mm	23	10
•	PUL-6	6 mm	27	13
•	PUL-8	8 mm	30	15
•	PUL-10	10 mm	35	18
•	PUL-12	12 mm	37	20
•	PUL-16	16 mm	44	25



T-spojky					
	Obj. č.	Hadička	Délka	Šířka	Průměr
•	PUT-4	4 mm	35	23	10
•	PUT-6	6 mm	40	27	13
•	PUT-8	8 mm	46	30	15
•	PUT-10	10 mm	53	35	18
•	PUT-12	12 mm	55	48	20
•	PUT-16	16 mm	64	45	25

Nástrčné spojky

plastové provedení

T-spojky, spodní výstup redukováný						
	Obj. č.	Hadička	Odbočka	Délka	Šířka	Průměr
•	PTG-46	6 mm	4 mm	40	26	13
•	PTG-48	8 mm	4 mm	46	29	14
•	PTG-68	8 mm	6 mm	46	29	14
•	PTG-610	10 mm	6 mm	53	34	18
•	PTG-810	10 mm	8 mm	53	35	18
•	PTG-812	12 mm	8 mm	55	39	20
•	PTG-1012	12 mm	10 mm	55	39	20
•	PTG-1216	16 mm	12 mm	64	45	24



Y-spojky				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Šířka
•	PY-4	4 mm	34	21
•	PY-6	6 mm	37	26
•	PY-8	8 mm	39	29
•	PY-10	10 mm	49	36
•	PY-12	12 mm	53	42



Y-spojky redukované					
	Obj. č.	Vstup	Výstupy	Délka	Šířka
•	PW-46	6 mm	4 mm	35	21
•	PW-48	8 mm	4 mm	42	25
•	PW-68	8 mm	6 mm	42	26
•	PW-610	10 mm	6 mm	45	26
•	PW-810	10 mm	8 mm	49	29
•	PW-812	12 mm	8 mm	52	35
•	PW-1012	12 mm	10 mm	52	35



Y-spojky s adaptérem					
	Obj. č.	Vstup	Výstupy	Délka	Šířka
•	PYJ-4	4 mm	4 mm	48	21
•	PYJ-6	6 mm	6 mm	55	26
•	PYJ-8	8 mm	8 mm	55	29
•	PYJ-10	10 mm	10 mm	69	36
•	PYJ-12	12 mm	12 mm	73	41



Y-spojky s adaptérem, redukované					
	Obj. č.	Vstup	Výstupy	Délka	Šířka
•	PYGJ-46	6 mm	4 mm	52	21
•	PYGJ-68	8 mm	6 mm	55	26
•	PYGJ-610	10 mm	6 mm	59	26
•	PYGJ-612	12 mm	6 mm	58	26
•	PYGJ-810	10 mm	8 mm	60	29
•	PYGJ-1012	12 mm	10 mm	70	37



X-spojky				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PZA-4	4 mm	35	11
•	PZA-6	6 mm	40	13
•	PZA-8	8 mm	44	15
•	PZA-10	10 mm	54	18
•	PZA-12	12 mm	59	21



Nástrčné spojky

plastové provedení



Rozdělovací spojky - 2 vstupy, 3 výstupy					
	Obj. č.	Vstupy	Výstupy	Délka	Výška
•	PK-4	4 mm	4 mm	59	27
•	PK-6	6 mm	6 mm	60	28
•	PK-8	8 mm	8 mm	80	33



Rozdělovací spojky - 2 vstupy, 3 výstupy – redukované					
	Obj. č.	Vstupy	Výstupy	Délka	Výška
•	PKG-46	6 mm	4 mm	60	27
•	PKG-48	8 mm	4 mm	80	32
•	PKG-68	8 mm	6 mm	61	28
•	PKG-610	10 mm	6 mm	80	32
•	PKG-810	10 mm	8 mm	82	33



Rozdělovací spojky - 1 vstup, 1 adaptér, 3 výstupy						
	Obj. č.	Adaptér	Výstupy	Délka	Šířka	Délka bez adaptéru
•	PKJ-46	6 mm	4 mm	77	56	27
•	PKJ-48	8 mm	4 mm	77	56	27
•	PKJ-68	8 mm	6 mm	77	56	27



Skotské spojky s vnitřním závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	SW 1	SW 2
•	PMF-184	4 mm	G 1/8"	26	14	14
•	PMF-186	6 mm	G 1/8"	26	17	17
•	PMF-146	6 mm	G 1/4"	27	17	17
•	PMF-188	8 mm	G 1/8"	27	17	17
•	PMF-148	8 mm	G 1/4"	28	19	17
•	PMF-1410	10 mm	G 1/4"	31	24	21
•	PMF-3810	10 mm	G 3/8"	32	24	21
•	PMF-3812	12 mm	G 3/8"	33	26	24
•	PMF-1212	12 mm	G 1/2"	33	26	24



Skotské spojky					
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	SW
•	PMM-4	4 mm	M12 × 1	34	14
•	PMM-6	6 mm	M14 × 1	35	17
•	PMM-8	8 mm	M16 × 1	40	19
•	PMM-10	10 mm	M20 × 1	43	24
•	PMM-12	12 mm	M22 × 1	44	26



Záslepky spojek			
	Obj. č.	Hadička	Délka
•	PP-4	4 mm	31
•	PP-6	6 mm	34
•	PP-8	8 mm	37
•	PP-10	10 mm	42
•	PP-12	12 mm	44

Škrtící a uzavírací ventily

plastové provedení

- určeno pro přímou montáž na pneumatické válce a ventily
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +60 °C	mosaz / PU	PTFE	kuželové, metrické	stlačený vzduch	10

Úhlové škrtící ventily s vnějším závitem, otočné provedení, škrcení na odfuku							
	Obj. č.	Závit	Hadička	Výška	SW	Šířka	Délka závitů
•	SCO-MS4	M5	4 mm	30	8	25	4
•	SCO-184	R 1/8"	4 mm	37	10	29	8
•	SCO-144	R 1/4"	4 mm	42	14	33	11
•	SCO-MS6	M5	6 mm	28	8	28	4
•	SCO-186	R 1/8"	6 mm	38	10	30	8
•	SCO-146	R 1/4"	6 mm	42	14	35	11
•	SCO-386	R 3/8"	6 mm	50	19	37	12
•	SCO-188	R 1/8"	8 mm	37	10	32	8
•	SCO-148	R 1/4"	8 mm	43	14	37	11
•	SCO-388	R 3/8"	8 mm	51	19	40	12
•	SCO-128	R 1/2"	8 mm	55	24	43	14
•	SCO-1810	R 1/8"	10 mm	37	10	37	8
•	SCO-1410	R 1/4"	10 mm	42	14	40	11
•	SCO-3810	R 3/8"	10 mm	52	19	42	12
•	SCO-1210	R 1/2"	10 mm	54	24	48	14
•	SCO-1412	R 1/4"	12 mm	44	14	41	11
•	SCO-3812	R 3/8"	12 mm	52	19	45	12
•	SCO-1212	R 1/2"	12 mm	55	24	50	14
•	SCO-3816	R 3/8"	16 mm	49	19	45	12
•	SCO-1216	R 1/2"	16 mm	56	24	50	14



Přímé škrtící ventily, jednostranně škrcené				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Výška
•	SCF-4	4 mm	39	27
•	SCF-6	6 mm	49	39
•	SCF-8	8 mm	55	43
•	SCF-10	10 mm	63	47
•	SCF-12	12 mm	63	55



Uzavírací ventily, provedení 3/2				
	Obj. č.	Hadička	Délka	Výška
•	HVFF-6	6 mm	51	40
•	HVFF-8	8 mm	52	40



Nástrčné spojky

miniaturní provedení

- určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček
- použité materiály: nylon, polyuretan a poniklovaná mosaz MS 58
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu s nároky na malé rozměry spojovacích dílů

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +60 °C	mosaz / PU	PTFE	kuželové, metrické	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším závitem

	Obj. č.	Závit	Hadička	Délka	 SW	Délka závitu
•	PCC-M33	M3	3 mm	15	8	3
•	PCC-M53	M5	3 mm	17	8	4
•	PCC-M34	M3	4 mm	17	8	3
•	PCC-M54	M5	4 mm	17	8	4
•	PCC-184	R1/8"	4 mm	18	10	8
•	PCC-M56	M5	6 mm	19	10	4
•	PCC-186	R 1/8"	6 mm	19	10	8



L-spojky otočné, s vnějším závitem

	Obj. č.	Závit	Hadička	Délka	Výška	 SW	Délka závitu
•	PLC-M33	M3	3 mm	19	17	8	3
•	PLC-M53	M5	3 mm	19	18	8	4
•	PLC-M34	M3	4 mm	19	18	8	3
•	PLC-M54	M5	4 mm	19	18	8	4
•	PLC-184	R1/8"	4 mm	19	22	10	8
•	PLC-M56	M5	6 mm	21	26	10	4
•	PLC-186	R 1/8"	6 mm	22	27	10	8



Spojky přímé

	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PUCC-3	3 mm	20	7
•	PUCC-4	4 mm	23	9
•	PUCC-6	6 mm	28	11



L-spojky

	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr
•	PULC-3	3 mm	18	7
•	PULC-4	4 mm	20	9
•	PULC-6	6 mm	22	11



T-spojky

	Obj. č.	Hadička	Délka	Průměr	Šířka
•	PUTC-3	3 mm	35	7	20
•	PUTC-4	4 mm	40	9	23
•	PUTC-6	6 mm	42	11	24



Nástrčné spojky

celokovové provedení

- nástrčné spojky určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček v oblasti automatizační, měřicí a regulační techniky
- celokovové provedení je zvláště vhodné pro aplikace s nároky na vysoké mechanické namáhání spojek

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +80 °C	mosaz MSS8	NBR	trubkové	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
•	MPC-MS4	4 mm	M5	18	10	4
•	MPCG-184	4 mm	G 1/8"	20	14	5,5
•	MPCG-144	4 mm	G 1/4"	20,5	17	7
•	MPCG-MS5	5 mm	M5	22	17	4
•	MPCG-185	5 mm	G 1/8"	22	14	5,5
•	MPCG-145	5 mm	G 1/4"	21	17	7
•	MPC-MS6	6 mm	M5	22	12	4
•	MPCG-186	6 mm	G 1/8"	22	14	5,5
•	MPCG-146	6 mm	G 1/4"	21	17	7
•	MPCG-188	8 mm	G 1/8"	25	14	5,5
•	MPCG-148	8 mm	G 1/4"	24	17	7
•	MPCG-388	8 mm	G 3/8"	23,5	19	8
•	MPCG-128	8 mm	G 1/2"	25,5	24	9
•	MPCG-1810	10 mm	G 1/8"	28,5	17	5,5
•	MPCG-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	17	7
•	MPCG-3810	10 mm	G 3/8"	25,5	19	8
•	MPCG-1210	10 mm	G 1/2"	25	24	9
•	MPCG-1412	12 mm	G 1/4"	31,5	19	7
•	MPCG-3812	12 mm	G 3/8"	30,5	19	8
•	MPCG-1212	12 mm	G 1/2"	27	24	9
•	MPCG-3814	14 mm	G 3/8"	33,5	22	8
•	MPCG-1214	14 mm	G 1/2"	29,5	24	9



Přímé spojky s vnitřním trubkovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
•	MPCF-184	4 mm	G 1/8"	23,5	14	7,5
•	MPCF-185	5 mm	G 1/8"	25,5	14	7,5
•	MPCF-186	6 mm	G 1/8"	27,5	14	7,5
•	MPCF-146	6 mm	G 1/4"	29	17	11
•	MPCF-188	8 mm	G 1/8"	27,5	14	7,5
•	MPCF-148	8 mm	G 1/4"	29,5	17	11
•	MPCF-388	8 mm	G 3/8"	31	19	11,5
•	MPCF-128	8 mm	G 1/2"	34,5	24	15
•	MPCF-1410	10 mm	G 1/4"	33,5	17	7,5
•	MPCF-3810	10 mm	G 3/8"	33,5	19	11,5
•	MPCF-3812	12 mm	G 3/8"	35	19	11,5
•	MPCF-1212	12 mm	G 1/2"	37,5	24	15



Nástrčné spojky

celokovové provedení



L-spojky s vnějším trubkovým závitem, otočné o 360°							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPL-M54	4 mm	M5	20	18	10	4
•	MPLG-184	4 mm	G 1/8"	20	21	14	5,5
•	MPLG-144	4 mm	G 1/4"	20	21	17	7
•	MPLG-M55	5 mm	M5	21	18	10	4
•	MPLG-185	5 mm	G 1/8"	21	20,5	14	5,5
•	MPLG-145	5 mm	G 1/4"	21	22	17	7
•	MPL-M56	6 mm	M5	22,5	18	10	4
•	MPLG-186	6 mm	G 1/8"	22,5	20,5	14	5,5
•	MPLG-146	6 mm	G 1/4"	22,5	22	17	7
•	MPLG-188	8 mm	G 1/8"	25	21,5	14	5,5
•	MPLG-148	8 mm	G 1/4"	25	23	17	7
•	MPLG-388	8 mm	G 3/8"	25	24,5	19	8
•	MPLG-128	8 mm	G 1/2"	25	26	24	9
•	MPLG-1810	10 mm	G 1/8"	28,5	25,5	14	5,5
•	MPLG-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	25,5	17	7
•	MPLG-3810	10 mm	G 3/8"	28,5	27	19	8
•	MPLG-1210	10 mm	G 1/2"	28,5	28,5	24	9
•	MPLG-1412	12 mm	G 1/4"	31	27	17	7
•	MPLG-3812	12 mm	G 3/8"	31	28	19	8
•	MPLG-1212	12 mm	G 1/2"	31	29,5	24	9
•	MPLG-3814	14 mm	G 3/8"	35	29	19	8
•	MPLG-1214	14 mm	G 1/2"	35	30,5	24	9



L-spojky s vnějším trubkovým závitem, prodloužené							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MPLLG-184	4 mm	G 1/8"	20	38	14	5,5
•	MPLLG-185	5 mm	G 1/8"	21	39	14	5,5
•	MPLLG-186	6 mm	G 1/8"	21	39	14	5,5
•	MPLLG-146	6 mm	G 1/4"	21	41	17	7
•	MPLLG-188	8 mm	G 1/8"	25	39	14	5,5
•	MPLLG-148	8 mm	G 1/4"	25	42	17	7
•	MPLLG-388	8 mm	G 3/8"	25	43	19	8
•	MPLLG-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	43	17	5,5
•	MPLLG-3810	10 mm	G 3/8"	28,5	44	19	8
•	MPLLG-3812	12 mm	G 3/8"	31	44	19	8
•	MPLLG-1212	12 mm	G 1/2"	31	46	24	9



L-spojky s vnitřním trubkovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	SW	Délka závitu
•	MPLF-184	4 mm	G 1/8"	20	14	7,5
•	MPLF-186	6 mm	G 1/8"	21	14	7,5
•	MPLF-146	6 mm	G 1/4"	21	17	11
•	MPLF-188	8 mm	G 1/8"	25	19	7,5
•	MPLF-148	8 mm	G 1/4"	25	17	11
•	MPLF-388	8 mm	G 3/8"	25	19	11,5
•	MPLF-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	17	11
•	MPLF-3810	10 mm	G 3/8"	28,5	19	11,5
•	MPLF-1412	12 mm	G 1/4"	31	17	11
•	MPLF-3812	12 mm	G 3/8"	31	19	11,5
•	MPLF-1212	12 mm	G 1/2"	31	24	15

Nástrčné spojky

celokovové provedení

T-spojky se spodním trubkovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
●	MPTG-184	4 mm	G 1/8"	19,5	40	14	5,5
●	MPTG-185	5 mm	G 1/8"	19,5	42	14	5,5
●	MPTG-186	6 mm	G 1/8"	20,5	45	14	5,5
●	MPTG-146	6 mm	G 1/4"	23	45	17	7
●	MPTG-188	8 mm	G 1/8"	21,5	50	14	5,5
●	MPTG-148	8 mm	G 1/4"	24	50	17	7
●	MPTG-388	8 mm	G 3/8"	25	50	19	8
●	MPTG-1410	10 mm	G 1/4"	26,5	57	17	7
●	MPTG-3810	10 mm	G 3/8"	27,5	57	19	8
●	MPTG-3812	12 mm	G 3/8"	28,5	62	19	8
●	MPTG-1212	12 mm	G 1/2"	28,5	62	24	9



T-spojky s bočním trubkovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
●	MPDG-184	4 mm	G 1/8"	19,5	40	14	5,5
●	MPDG-185	5 mm	G 1/8"	19,5	42	14	5,5
●	MPDG-186	6 mm	G 1/8"	20,5	45	14	5,5
●	MPDG-146	6 mm	G 1/4"	23	45	17	7
●	MPDG-188	8 mm	G 1/8"	21,5	50	14	5,5
●	MPDG-148	8 mm	G 1/4"	24	50	17	7
●	MPDG-388	8 mm	G 3/8"	25	50	19	8
●	MPDG-1410	10 mm	G 1/4"	26,5	57	17	7
●	MPDG-3810	10 mm	G 3/8"	27,5	57	19	8
●	MPDG-3812	12 mm	G 3/8"	28,5	62	19	8
●	MPDG-1212	12 mm	G 1/2"	28,5	62	24	9



Úhlové spojky s vnějším trubkovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	SW	Délka závitu
●	MPHG-184	4 mm	G 1/8"	19,5	26	4	5,5
●	MPHG-185	5 mm	G 1/8"	19,5	26	4	5,5
●	MPHG-186	6 mm	G 1/8"	20,5	26	4	5,5
●	MPHG-146	6 mm	G 1/4"	22,5	27	5	7
●	MPHG-188	8 mm	G 1/8"	25	26	4	5,5
●	MPHG-148	8 mm	G 1/4"	25	27	5	7
●	MPHG-388	8 mm	G 3/8"	30	28	6	8
●	MPHG-1410	10 mm	G 1/4"	32	27	5	5,5
●	MPHG-3810	10 mm	G 3/8"	34	28	6	8
●	MPHG-3812	12 mm	G 3/8"	36	28	6	8
●	MPHG-1212	12 mm	G 1/2"	40	40,5	8	9



Nástrčné spojky

celokovové provedení



Přímé spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	Průměr
•	MPUC-4	4 mm	4 mm	30	10
•	MPUC-5	5 mm	5 mm	33	11
•	MPUC-6	6 mm	6 mm	34	12
•	MPUC-8	8 mm	8 mm	38	14
•	MPUC-10	10 mm	10 mm	42	17
•	MPUC-12	12 mm	12 mm	44,5	19
•	MPUC-14	14 mm	14 mm	48	21



Přímé spojky – redukované					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	Průměr
•	MPG-46	4 mm	6 mm	34	12
•	MPG-48	4 mm	8 mm	38	14
•	MPG-68	6 mm	8 mm	38	14
•	MPG-610	6 mm	10 mm	42	17
•	MPG-810	8 mm	10 mm	42	17
•	MPG-812	8 mm	12 mm	44,5	19
•	MPG-1012	10 mm	12 mm	44,5	19
•	MPG-1214	12 mm	14 mm	48	21



L-spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Výška	Průměr
•	MPUL-4	4 mm	4 mm	20	10
•	MPUL-5	5 mm	5 mm	21	11
•	MPUL-6	6 mm	6 mm	21	12
•	MPUL-8	8 mm	8 mm	25	14
•	MPUL-10	10 mm	10 mm	28,5	17
•	MPUL-12	12 mm	12 mm	31	19
•	MPUL-14	14 mm	14 mm	35	21



T-spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Výška	Délka
•	MPUT-4	4 mm	4 mm	20	40
•	MPUT-5	5 mm	5 mm	21	42
•	MPUT-6	6 mm	6 mm	21	42
•	MPUT-8	8 mm	8 mm	25	50
•	MPUT-10	10 mm	10 mm	28,5	57
•	MPUT-12	12 mm	12 mm	31	62
•	MPUT-14	14 mm	14 mm	35	70

Nástrčné spojky

celokovové provedení

T-spojky, redukováný spodní výstup					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Výška	Délka
•	MPTG-46	4	6	20	42
•	MPTG-48	4	8	21	50
•	MPTG-68	6	8	21	50
•	MPTG-610	6	10	25	57
•	MPTG-810	8	10	25	57
•	MPTG-812	8	12	28,5	62
•	MPTG-1012	10	12	28,5	62
•	MPTG-1214	12	14	35	70



Y-spojky					
	Obj.č.	Vstup	Výstup	Délka	Šířka
•	MPY-4	4 mm	4 mm	33	21
•	MPY-5	5 mm	5 mm	39	24,5
•	MPY-6	6 mm	6 mm	39	24,5
•	MPY-8	8 mm	8 mm	44	28,5
•	MPY-10	10 mm	10 mm	53,5	34
•	MPY-12	12 mm	12 mm	56,5	38



X-spojky				
	Obj.č.	Výstupy	Délka	Výška
•	MPZA-4	4 mm	40	40
•	MPZA-5	5 mm	42	42
•	MPZA-6	6 mm	42	42
•	MPZA-8	8 mm	50	50
•	MPZA-10	10 mm	57	57
•	MPZA-12	12 mm	62	62



Skotské spojky					
	Obj.č.	Hadička	Závit na těle	SW	Délka
•	MPM-4	4 mm	4 mm	14	30
•	MPM-5	5 mm	5 mm	17	33
•	MPM-6	6 mm	6 mm	17	34
•	MPM-8	8 mm	8 mm	19	38
•	MPM-10	10 mm	10 mm	22	42
•	MPM-12	12 mm	12 mm	24	44,5



Vnitřní záslepky				
	Obj.č.	Hadička	Délka	Průměr
•	MPPF-4	4 mm	14,5	10
•	MPPF-5	5 mm	15,5	11
•	MPPF-6	6 mm	16,5	12
•	MPPF-8	8 mm	18	14
•	MPPF-10	10 mm	20,5	17
•	MPPF-12	12 mm	22,5	19



Nástrčné spojky

celokovové provedení



Redukce					
	Obj.č.	Výstup	Do spojky	Délka	Průměr
•	MPGJ-46	4	6	34	12
•	MPGJ-48	4	8	34	14
•	MPGJ-68	6	8	38,5	14
•	MPGJ-610	6	10	36,5	17
•	MPGJ-810	8	10	42,5	17
•	MPGJ-812	8	12	40	19
•	MPGJ-1012	10	12	45,5	19



Uzavírací kohouty				
	Obj.č.	Výstupy	Délka	Výška
•	MNSF-4	4 mm	62	52,5
•	MNSF-6	6 mm	62	52,5
•	MNSF-8	8 mm	62	52,5
•	MNSF-10	10 mm	65	63
•	MNSF-12	12 mm	65	64



Škrťací ventily s ručním ovládáním, škrčení na odfuku							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MNSE-M54	4 mm	M5	21	30	10	4
•	MNSEG-184	4 mm	G 1/8"	24	38	14	5,5
•	MNSEG-185	5 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSE-M56	6 mm	M5	26	30	10	4
•	MNSEG-186	6 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSEG-146	6 mm	G 1/4"	28	43	17	7
•	MNSEG-188	8 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSEG-148	8 mm	G 1/4"	28	43	17	7
•	MNSEG-388	8 mm	G 3/8"	32	48	19	8
•	MNSEG-1410	10 mm	G 1/4"	30	43	17	7
•	MNSEG-3810	10 mm	G 3/8"	32	48	19	8
•	MNSEG-1412	12 mm	G 1/4"	36	43	17	7
•	MNSEG-3812	12 mm	G 3/8"	38	48	19	8
•	MNSEG-1212	12 mm	G 1/2"	42	52	24	9



Škrťací ventily s drážkou pro šroubovák, škrčení na odfuku							
	Obj.č.	Hadička	Závit	Délka	Výška	SW	Délka závitu
•	MNSP-M54	4 mm	M5	21	30	10	4
•	MNSPG-184	4 mm	G 1/8"	24	38	14	5,5
•	MNSPG-185	5 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSP-M56	6 mm	M5	26	30	10	4
•	MNSPG-186	6 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSPG-146	6 mm	G 1/4"	28	43	17	7
•	MNSPG-188	8 mm	G 1/8"	26	38	14	5,5
•	MNSPG-148	8 mm	G 1/4"	28	43	17	7
•	MNSPG-388	8 mm	G 3/8"	32	48	19	8
•	MNSPG-1410	10 mm	G 1/4"	30	43	17	7
•	MNSPG-3810	10 mm	G 3/8"	32	48	19	8
•	MNSPG-1412	12 mm	G 1/4"	36	43	17	7
•	MNSPG-3812	12 mm	G 3/8"	38	48	19	8
•	MNSPG-1212	12 mm	G 1/2"	42	52	24	9

Spojky s nástrčným trnem

- spojky pro rychlou montáž hadiček s malými průměry
- tělo z polyamidu PA6, zpevněné skelnou vložkou
- určeno zejména pro montáž plastových hadiček s nároky na úsporu místa, použití v automatizační, měřicí a regulační technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál trnu	Materiál těla	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +80 °C	mosaz MS 58	polyamid	metrické	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším závitem a trnem pro hadičku					
	Obj. č.	Trn pro hadičku	Závít	Délka závitu	Délka
○	15000-M53	3 mm	M5	4	17
○	15000-M54	4 mm	M5	4	18



Přímé spojky s trny pro hadičky				
	Obj. č.	Trn 1	Trn 2	Délka
○	15040-22	2 mm	2 mm	20
○	15040-23	3 mm	2 mm	20
○	15040-33	3 mm	3 mm	20
○	15040-34	4 mm	3 mm	21
○	15040-44	4 mm	4 mm	22
○	15040-46	6 mm	4 mm	22
○	15040-66	6 mm	6 mm	22



L-spojky s trny pro hadičky			
	Obj. č.	Trn na hadičku	Délka
○	15130-2	2 mm	16
○	15130-3	3 mm	16
○	15130-4	4 mm	22
○	15130-6	6 mm	22



T-spojky s trny pro hadičky			
	Obj. č.	Trn na hadičku	Délka
○	15230-2	2 mm	16
○	15230-3	3 mm	16
○	15230-4	4 mm	22
○	15230-6	6 mm	22



Nástrčné spojky

z nerezové oceli

- nástrčné spojky určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček v oblasti automatizační, měřicí a regulační techniky
- nerezové provedení je zvláště vhodné pro náročné aplikace v chemickém, farmaceutickém a elektronickém průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Medium	
PN 12 bar	-20 / +70 °C	nerez AISI316	FKM/delrin	kuželové	stlačený vzduch	1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	SW	Délka závitu
○	RX11-184	4 mm	R1/8"	15,5	10	7,5
○	RX11-186	6 mm	R1/8"	20,5	12	7,5
○	RX11-146	6 mm	R1/4"	20	14	11
○	RX11-188	8 mm	R1/8"	24,5	14	7,5
○	RX11-148	8 mm	R1/4"	23	14	11
○	RX11-1410	10 mm	R1/4"	30	16	11
○	RX11-3810	10 mm	R3/8"	23,5	17	11,5
○	RX11-3812	12 mm	R3/8"	27	18	11,5
○	RX11-1212	12 mm	R1/2"	27	22	14

Přímé spojky					
	Obj.č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	Průměr
○	RX26-4	4 mm	4 mm	27	9
○	RX26-6	6 mm	6 mm	32,5	12
○	RX26-8	8 mm	8 mm	33	14
○	RX26-10	10 mm	10 mm	37,5	16

L-spojky s vnějším kuželovým závitem, otočné o 360°						
	Obj.č.	Hadička	Závít	Výška	SW	Délka závitu
○	RX15-184	4 mm	R1/8"	27,5	9	7,5
○	RX15-186	6 mm	R1/8"	21,5	9	7,5
○	RX15-146	6 mm	R1/4"	26	10	11
○	RX15-188	8 mm	R1/8"	26	10	7,5
○	RX15-148	8 mm	R1/4"	27,5	12	11
○	RX15-1410	10 mm	R1/4"	27,5	12	11
○	RX15-3810	10 mm	R3/8"	32	14	11,5
○	RX15-3812	12 mm	R3/8"	27,5	12	11,5
○	RX15-1212	12 mm	R1/2"	32	14	14

L-spojky			
	Obj.č.	Hadička	Délka
○	RX28-6	6 mm	25,5
○	RX28-8	8 mm	27,5
○	RX28-10	10 mm	32

T-spojky			
	Obj.č.	Hadička	Výška
○	RX29-4	4 mm	21
○	RX29-6	6 mm	25,5
○	RX29-8	8 mm	27,5
○	RX29-10	10 mm	32
○	RX29-12	12 mm	35

Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi

- zajišťují spolehlivé spojení plastových hadiček
- tělo z poniklované mosazi MS 58, těsnící kroužek NBR
- závit trubkový, kuželový nebo metrický
- určeno zejména pro aplikace s nároky na odolnost vůči mechanickému namáhání, použití v automatizační, měřicí a regulační technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závit	Médium	
PN 15 bar	-18 / +70 °C	mosaz MS 58	perbunan	trubkový, kuželový	stlačený vzduch	10

Přímé šroubení s vnějším kuželovým závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka	Délka závitu	SW
○	1000-185	5/3 mm	R 1/8"	23	7,5	12
●	1000-186	6/4 mm	R 1/8"	25,6	7,5	12
●	1000-146	6/4 mm	R 1/4"	29,6	11	14
○	1000-386	6/4 mm	R 3/8"	30	11,5	17
●	1000-188	8/6 mm	R 1/8"	26,9	7,5	14
●	1000-148	8/6 mm	R 1/4"	30,9	11	14
○	1000-388	8/6 mm	R 3/8"	31,4	11,5	17
○	1000-128	8/6 mm	R 1/2"	34	14	22
●	1000-1410	10/8 mm	R 1/4"	33	11	14
○	1000-3810	10/8 mm	R 3/8"	33,5	11,5	17
○	1000-1210	10/8 mm	R 1/2"	36,5	14	22



Přímé šroubení s vnějším trubkovým závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka	Délka závitu	SW
○	1020-184	4/2,7 mm	G 1/8"	22,5	6	13
○	1020-185	5/3 mm	G 1/8"	24,1	6	13
●	1020-186	6/4 mm	G 1/8"	24,1	6	13
●	1020-146	6/4 mm	G 1/4"	26,6	8	17
●	1020-386	6/4 mm	G 3/8"	27,6	9	19
●	1020-126	6/4 mm	G 1/2"	30	10	24
●	1020-188	8/6 mm	G 1/8"	25,4	6	14
●	1020-148	8/6 mm	G 1/4"	27,9	8	17
●	1020-388	8/6 mm	G 3/8"	28,9	9	19
●	1020-128	8/6 mm	G 1/2"	30	10	24
●	1020-1810	10/8 mm	G 1/8"	27,5	6	14
●	1020-1410	10/8 mm	G 1/4"	30	8	17
●	1020-3810	10/8 mm	G 3/8"	31	9	19
●	1020-1210	10/8 mm	G 1/2"	32,5	10	24
●	1020-3812	12/10 mm	G 3/8"	32,5	9	19
○	1020-1212	12/10 mm	G 1/2"	34	10	24
○	1020-1215	15/12,5 mm	G 1/2"	36	10	24



Přímé šroubení, s vnějším trubkovým závitem, otočné o 360°							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka	Délka závitu	SW1	SW2
○	1015-148	8/6 mm	G 1/4"	33,5	8	14	17
○	1015-1410	10/8 mm	G 1/4"	34,5	8	14	17
○	1015-3812	12/10 mm	G 3/8"	37	9	17	19



Přímé šroubení s vnějším metrickým závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka	Délka závitu	SW
○	1021-M54	4/2,7 mm	M5	20,5	4	8
○	1021-M55	5/3 mm	M5	22,1	4	8
●	1021-M56	6/4 mm	M5	22,1	4	8
○	1021-M66	6/4 mm	M6	22,1	4	8
○	1021-M1216	6/4 mm	M12 × 1	26,6	8	17
○	1021-M12156	6/4 mm	M12 × 1,5	26,6	8	17



Šroubení s převlečnou maticí

z poniklované mosazi



Přímé šroubení s vnějším závitem, s ochrannou pružinou						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Délka závitu	SW
○	1028-186	6/4 mm	G 1/8"	106	6	13
●	1028-146	6/4 mm	G 1/4"	108,5	8	17
○	1028-386	6/4 mm	G 3/8"	109,5	9	19
○	1028-126	6/4 mm	G 1/2"	112	10	24
○	1028-188	8/6 mm	G 1/8"	112	6	13
●	1028-148	8/6 mm	G 1/4"	114,5	8	17
○	1028-388	8/6 mm	G 3/8"	115,5	9	19
○	1028-128	8/6 mm	G 1/2"	116,5	10	24
○	1027-141065	10/6,5 mm	G 1/4"	134	8	16
○	1028-1810	10/8 mm	G 1/8"	119	6	13
●	1028-1410	10/8 mm	G 1/4"	121	8	17
○	1028-3810	10/8 mm	G 3/8"	122,5	9	19
○	1028-1210	10/8 mm	G 1/2"	124	10	24
○	1027-38128	12/8 mm	G 3/8"	142	9	18
○	1028-3812	12/10 mm	G 3/8"	129,5	9	19
○	1028-1212	12/10 mm	G 1/2"	131	10	24
○	1029-M1216	6/4 mm	M12 × 1	108,5	8	17
○	1029-M121256	6/4 mm	M12 × 1,25	108,5	8	17
○	1029-M12156	6/4 mm	M12 × 1,5	108,5	8	17



Přímé šroubení s vnitřním závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Délka závitu	SW
○	1030-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	7,5	14
○	1030-146	6/4 mm	G 1/4"	27	11	17
○	1030-386	6/4 mm	G 3/8"	28	11,5	22
○	1030-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	7,5	14
○	1030-148	8/6 mm	G 1/4"	28,7	11	17
○	1030-388	8/6 mm	G 3/8"	29,2	11,5	22
○	1030-128	8/6 mm	G 1/2"	33	15	24
○	1030-1410	10/8 mm	G 1/4"	30,5	11	17
○	1030-3810	10/8 mm	G 3/8"	33,3	11,5	22
○	1030-1210	10/8 mm	G 1/2"	34,5	15	24
○	1030-3812	12/10 mm	G 3/8"	31	11,5	22



Přímé šroubení					
	Obj. č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	SW
○	1040-5	5/3 mm	5/3 mm	31,7	10
●	1040-6	6/4 mm	6/4 mm	32,2	12
○	1040-68	8/6 mm	6/4 mm	33,5	12
○	1040-8	8/6 mm	8/6 mm	34,8	12
○	1040-610	10/8 mm	6/4 mm	35,6	14
○	1040-810	10/8 mm	8/6 mm	36,9	14
●	1040-10	10/8 mm	10/8 mm	39	14
●	1040-12	12/10 mm	12/10 mm	43	17
○	1040-15	15/12,5 mm	15/12,5 mm	47	22

Šroubení s převlečnou maticí z poniklované mosazi

Skotské šroubení					
	Obj. č.	Hadička	Délka	Závit	SW
○	1050-6	6/4 mm	45,5	M10 × 1	14
○	1050-8	8/6 mm	48,4	M12 × 1	17
○	1050-10	10/8 mm	54	M14 × 1	17
○	1050-12	12/10 mm	57	M16 × 1	19



L-šroubení s vnějším kuželovým závitem, pevná							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka závitů	L1	L2	SW
○	1100-185	5/3 mm	R 1/8"	7,5	18,5	15	8
●	1100-186	6/4 mm	R 1/8"	7,5	18,5	15	8
●	1100-146	6/4 mm	R 1/4"	11	20,6	19	8
○	1100-188	8/6 mm	R 1/8"	7,5	19,9	16,5	9
○	1100-148	8/6 mm	R 1/4"	11	21,9	19	9
○	1100-388	8/6 mm	R 3/8"	11,5	23,4	21	9
●	1100-1810	10/8 mm	R 1/8"	7,5	24	18	11
○	1100-1410	10/8 mm	R 1/4"	11	24	22	11
○	1100-3810	10/8 mm	R 3/8"	11,5	25,5	22	11
○	1100-1210	10/8 mm	R 1/2"	14	25,5	28	16
○	1100-3812	12/10 mm	R 3/8"	11,5	27	22,5	13
○	1100-1212	12/10 mm	R 1/2"	14	27	28	16
○	1100-1215	15/12,5 mm	R 1/2"	14	31,5	28	16



L-šroubení s vnějším trubkovým závitem, otočná o 360°								
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka závitů	L1	L2	SW1	SW2
●	1115-186	6/4 mm	G 1/8"	6	20,6	20	8	14
●	1115-146	6/4 mm	G 1/4"	8	20,6	22	8	17
●	1115-188	8/6 mm	G 1/8"	6	21,6	20	9	14
●	1115-148	8/6 mm	G 1/4"	8	23,1	23	9	17
●	1115-1410	10/8 mm	G 1/4"	8	24	24	11	17



L-šroubení s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Délka závitů	L1	L2	SW
○	1120-186	6/4 mm	G 1/8"	7,5	20,6	18	8
○	1120-146	6/4 mm	G 1/4"	11	21,2	21	9
○	1120-188	8/6 mm	G 1/8"	7,5	21,9	19	9
○	1120-148	8/6 mm	G 1/4"	11	23,4	21	9
○	1120-1410	10/8 mm	G 1/4"	11	25,5	22	11
○	1120-3810	10/8 mm	G 3/8"	11,5	25,5	26	16



L-šroubení					
	Obj. č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	SW
○	1130-6	6/4 mm	6/4 mm	20,6	8
○	1130-68	8/6 mm	6/4 mm	21,9	9
○	1130-8	8/6 mm	8/6 mm	21,9	9
○	1130-10	10/8 mm	10/8 mm	25,5	11
○	1130-12	12/10 mm	12/10 mm	27	13
○	1130-15	15/12,5 mm	15/12,5 mm	33,5	16





T-šroubení se spodním vnějším kuželovým závitem , pevná							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka závitu	Délka	Výška	SW
○	1200-146	6/4 mm	R1/4"	11	41,2	19	9
○	1200-188	8/6 mm	R1/8"	7,5	39,8	16,5	9
○	1200-148	8/6 mm	R1/4"	11	43,8	20,5	9
○	1200-1410	10/8 mm	R1/4"	11	48	22	11
○	1200-3810	10/8 mm	R3/8"	11,5	51	22	11
○	1200-3812	12/10 mm	R3/8"	11,5	54	22,5	13



T-šroubení se spodním vnějším trubkovým závitem, otočná o 360°								
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka závitu	Délka	Výška	SW1	SW2
○	1215-186	6/4 mm	G1/8"	6	41,2	20	8	14
○	1215-146	6/4 mm	G1/4"	8	41,2	22	8	17
○	1215-188	8/6 mm	G1/8"	6	43,2	20	9	14
○	1215-148	8/6 mm	G1/4"	8	43,2	22,5	9	17
○	1215-1410	10/8 mm	G1/4"	8	48	24	11	17



T-šroubení s bočním vnějším kuželovým závitem, pevná							
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka závitu	L1	L2	SW
○	1220-186	6/4 mm	R1/8"	7,5	36,7	20,6	8
○	1220-146	6/4 mm	R1/4"	11	40,2	20,6	8
○	1220-188	8/6 mm	R1/8"	7,5	38	21,9	9
○	1220-148	8/6 mm	R1/4"	11	41,5	21,9	9
○	1220-1410	10/8 mm	R1/4"	11	45	25,5	11
○	1220-3810	10/8 mm	R3/8"	11,5	45,5	25,5	11



T-šroubení						
	Obj. č.	Hadička 1	Hadička 2	Délka	Výška	SW
●	1230-6	6/4 mm	6/4 mm	41,2	20,6	8
○	1230-68	8/6 mm	6/4 mm	43,8	20,6	9
●	1230-8	8/6 mm	8/6 mm	43,8	21,9	9
○	1230-610	10/8 mm	6/4 mm	51	20,6	11
○	1230-810	10/8 mm	8/6 mm	51	21,9	11
○	1230-10	10/8 mm	10/8 mm	51	25,5	11
○	1230-12	12/10 mm	12/10 mm	54	28	13
○	1230-15	15/12,5 mm	15/12,5 mm	63	32,5	16



X-šroubení			
	Obj. č.	Hadička	SW
○	1300-6	6/4 mm	8
○	1300-8	8/6 mm	9
○	1300-10	10/8 mm	11
○	1300-12	12/10 mm	13

Objímky se šroubením, pro duté šrouby, jednoduché							
	Obj. č.	Hadička	Pro šroub	D	d	Výška	Délka
○	1500-M56	6/4 mm	M5	9	5,1	12,5	16,5
○	1500-M66	6/4 mm	M6	9	6,1	12,5	16,5
○	1500-186	6/4 mm	G 1/8"	14	10	15	23,3
○	1500-146	6/4 mm	G 1/4"	18	13,3	17	25,3
○	1500-386	6/4 mm	G 3/8"	21	16,7	20	26,5
○	1500-188	8/6 mm	G 1/8"	14	10	15	24,7
●	1500-148	8/6 mm	G 1/4"	18	13,3	17	27,6
○	1500-388	8/6 mm	G 3/8"	21	16,7	20	27,7
○	1500-128	8/6 mm	G 1/2"	26	21	24	31,2
○	1500-1410	10/8 mm	G 1/4"	18	13,3	17	29,5
○	1500-3810	10/8 mm	G 3/8"	21	16,7	20	30,5
○	1500-1210	10/8 mm	G 1/2"	26	21	24	34
○	1500-3812	12/10 mm	G 3/8"	21	16,7	20	31,5
○	1500-1212	12/10 mm	G 1/2"	26	21	24	35
○	1500-1215	15/12,5 mm	G 1/2"	26	21	24	36,5



Objímky se šroubením, pro duté šrouby, dvojité							
	Obj. č.	Hadička	Pro šroub	D	d	Výška	Délka
○	1510-M56	6/4 mm	M5	9	5,1	12,5	33
○	1510-186	6/4 mm	G 1/8"	14	10	15	46,6
○	1510-146	6/4 mm	G 1/4"	18	13,3	17	50,6
○	1510-386	6/4 mm	G 3/8"	21	16,7	20	53,6
○	1510-188	8/6 mm	G 1/8"	14	10	15	49,4
○	1510-148	8/6 mm	G 1/4"	18	13,3	17	55,2
○	1510-388	8/6 mm	G 3/8"	21	16,7	20	55,4
○	1510-128	8/6 mm	G 1/2"	26	21	24	61
○	1510-1410	10/8 mm	G 1/4"	18	13,3	17	59
○	1510-3810	10/8 mm	G 3/8"	21	16,7	20	61
○	1510-1210	10/8 mm	G 1/2"	26	21	24	68
○	1510-3812	12/10 mm	G 3/8"	21	16,7	20	63
○	1510-1212	12/10 mm	G 1/2"	26	21	24	70



Duté šrouby s vnějším závitem, jednoduché						
	Obj. č.	Závít	Délka závitu	Výška objímky	Výška	SW
○	51410-M5	M5	4	12,5	23	8
○	51410-M6	M6	5	12,5	23	8
●	51410-18	G1/8"	6	15	28	14
●	51410-14	G1/4"	8	17	32	17
○	51410-38	G3/8"	9	20	36	19
○	51410-12	G1/2"	10	24	42	24
○	51410-M1215	M12 × 1,5	8	17	32	17



Duté šrouby s vnějším závitem, dvojité						
	Obj. č.	Závít	Délka závitu	Výška objímky	Výška	SW
○	51420-18	G1/8"	6	15	44,5	14
○	51420-14	G1/4"	8	17	50,5	17
○	51420-38	G3/8"	9	20	58	19
○	51420-12	G1/2"	10	24	68	24
○	51420-M1215	M12 × 1,5	8	17	50,5	17



Duté šrouby s vnějším závitem, trojitě						
	Obj. č.	Závít	Délka závitu	Výška objímky	Výška	SW
○	51430-18	G1/8"	6	15	61	14
○	51430-14	G1/4"	8	17	69	17
○	51430-38	G3/8"	9	20	80	19
○	51430-12	G1/2"	10	24	94	24





Škrťací ventily, jednostranně škrťené na odfuku, regulace šroubovákem, otočné o 360°						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška	SW
○	8950-M56	6/4 mm	M5	16,5	24	8
○	8950-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	30,5	14
○	8950-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	35,5	17
○	8950-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	30,5	14
○	8950-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	35,5	17
○	8950-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	35,5	17



Škrťací ventily, jednostranně škrťené na přívodu, regulace šroubovákem, otočné o 360°						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška	SW
○	8960-M56	6/4 mm	M5	16,5	24	8
○	8960-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	30,5	14
○	8960-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	35,5	17
○	8960-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	30,5	14
○	8960-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	35,5	17
○	8960-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	35,5	17



Škrťací ventily, oboustranně škrťené, regulace šroubovákem, otočné o 360°						
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška	SW
○	8970-M56	6/4 mm	M5	16,5	24	8
○	8970-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	30,5	14
○	8970-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	35,5	17
○	8970-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	30,5	14
○	8970-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	35,5	17
○	8970-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	35,5	17



Škrťací ventily, jednostranně škrťené na odfuku, regulace ruční, otočné o 360°							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	SW
○	8955-M56	6/4 mm	M5	16,5	30,5	35	8
○	8955-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	39,5	45	14
○	8955-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	45,5	51,5	17
○	8955-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	39,5	45	14
○	8955-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	45,5	51,5	17
○	8955-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	45,5	51,5	17



Škrťací ventily, jednostranně škrťené na přívodu, regulace ruční, otočné o 360°							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	SW
○	8965-M56	6/4 mm	M5	16,5	30,5	35	8
○	8965-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	39,5	45	14
○	8965-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	45,5	51,5	17
○	8965-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	39,5	45	14
○	8965-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	45,5	51,5	17
○	8965-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	45,5	51,5	17



Škrťací ventily, oboustranně škrťené, regulace ruční, otočné o 360°							
	Obj. č.	Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	SW
○	8975-M56	6/4 mm	M5	16,5	30,5	35	8
○	8975-186	6/4 mm	G 1/8"	23,3	39,5	45	14
○	8975-146	6/4 mm	G 1/4"	25,3	45,5	51,5	17
○	8975-188	8/6 mm	G 1/8"	24,7	39,5	45	14
○	8975-148	8/6 mm	G 1/4"	27,6	45,5	51,5	17
○	8975-1410	10/8 mm	G 1/4"	29,5	45,5	51,5	17

Šroubení s řezným kroužkem

z poniklované mosazi

- univerzální šroubení pro použití v různých oblastech, rozměry a provedení splňují požadavky norem DIN 3870-3861
- určeno zejména pro připojení hadiček a trubek s vyššími nároky na pracovní tlak a teplotu v průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Materiál	Závity	Médium	
PN 60 bar	mosaz MS 58	kuželové	stlačený vzduch	50

Přímé šroubení s vnějším kuželovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Délka závitu	Matice	SW
●	011-184	4 mm	R 1/8"	27	8	10	10
○	011-185	5 mm	R 1/8"	28	8	12	11
●	011-186	6 mm	R 1/8"	28	8	12	12
●	011-146	6 mm	R 1/4"	33	11	12	14
○	011-188	8 mm	R 1/8"	30	8	14	12
●	011-148	8 mm	R 1/4"	33	11	14	14
●	011-388	8 mm	R 3/8"	33	12	14	17
●	011-1410	10 mm	R 1/4"	37,5	11	19	17
●	011-3810	10 mm	R 3/8"	38	11,5	19	17
●	011-3812	12 mm	R 3/8"	39	11,5	22	19
▲	011-1212	12 mm	R 1/2"	41	14	22	22
○	011-1215	15 mm	R 1/2"	44,5	14	27	22



Přímé šroubení					
	Obj.č.	Hadička	Délka	Matice	SW
●	014-4	4 mm	36	10	9
○	014-5	5 mm	36	12	11
●	014-6	6 mm	36	12	11
●	014-8	8 mm	38	14	12
●	014-10	10 mm	48	19	17
●	014-12	12 mm	50	22	19
○	014-15	15 mm	53	27	24



L-šroubení s vnějším kuželovým závitem								
	Obj.č.	Hadička	Závít	L1	L2	L3	Matice	SW
●	016-184	4 mm	R 1/8"	8	17	22	10	7
○	016-185	5 mm	R 1/8"	8	17	23	12	9
●	016-186	6 mm	R 1/8"	8	17	23	12	9
●	016-146	6 mm	R 1/4"	12	21	23	12	9
●	016-188	8 mm	R 1/8"	8	20	25	14	12
●	016-148	8 mm	R 1/4"	12	23	25	14	12
●	016-1410	10 mm	R 1/4"	12	25	33	19	14
●	016-3810	10 mm	R 3/8"	12	27	33	19	14
●	016-3812	12 mm	R 3/8"	12	28	35	22	17
●	016-1212	12 mm	R 1/2"	14	30	35	22	17
○	016-1215	15 mm	R 1/2"	14	31	39	27	19



L-šroubení					
	Obj.č.	Hadička	Délka	Matice	SW
●	017-4	4 mm	22	10	7
○	017-5	5 mm	23	12	9
●	017-6	6 mm	23	12	9
●	017-8	8 mm	25	14	12
●	017-10	10 mm	33	19	14
●	017-12	12 mm	35	22	17
○	017-15	15 mm	39	27	19





T-šroubení se spodním vnějším kuželovým závitem								
	Obj.č.	Hadička	Závít	L1	L2	L3	Matice	SW
●	019-184	4 mm	R 1/8"	8	17	22	10	7
○	019-185	5 mm	R 1/8"	8	17	23	12	9
●	019-186	6 mm	R 1/8"	8	17	23	12	9
●	019-146	6 mm	R 1/4"	12	21	23	12	9
●	019-188	8 mm	R 1/8"	8	20	25	14	12
●	019-148	8 mm	R 1/4"	12	23	25	14	12
●	019-1410	10 mm	R 1/4"	12	25	33	19	14
●	019-3810	10 mm	R 3/8"	12	27	33	19	14
●	019-3812	12 mm	R 3/8"	12	28	35	22	17
●	019-1212	12 mm	R 1/2"	14	30	35	22	17
○	019-1215	15 mm	R 1/2"	14	31	39	27	19



T-šroubení					
	Obj.č.	Hadička	L	Matice	SW
●	018-4	4 mm	22	10	7
○	018-5	5 mm	23	12	9
●	018-6	6 mm	23	12	9
●	018-8	8 mm	25	14	12
●	018-10	10 mm	33	19	14
●	018-12	12 mm	35	22	17
○	018-15	15 mm	39	27	19



Dutinky				
	Obj.č.	Hadička	Průměr	Délka
●	023-6	6/4 mm	4	12
●	023-8	8/6 mm	6	14
●	023-10	10/8 mm	8	16
●	023-12	12/10 mm	10	18
○	023-15	15/12 mm	12	20



Řezné kroužky			
	Obj.č.	Hadička (D)	Délka
●	022-4	4 mm	6,5
○	022-5	5 mm	7,5
●	022-6	6 mm	7,5
●	022-8	8 mm	7,5
●	022-10	10 mm	9,5
●	022-12	12 mm	9,5
○	022-15	15 mm	10



Matičky ke šroubením					
	Obj.č.	Otvor	Závít	Výška	SW
●	021-4	4 mm	M8 × 1	11	10
○	021-5	5 mm	M10 × 1	11,5	12
●	021-6	6 mm	M10 × 1	11,5	12
●	021-8	8 mm	M12 × 1	12	14
●	021-10	10 mm	M16 × 1,5	15,5	19
●	021-12	12 mm	M18 × 1,5	15,5	22
○	021-15	15 mm	M22 × 1,5	17	27

Šroubení s řezným kroužkem

z nerezové oceli AISI 316

- vyhovují standardům dle DIN 2353 pro kovové trubky
- pracovní tlak 250 bar , možno použít pro kovové trubky a plastové trubky v případě použití dutinky
- univerzální šroubení pro použití v různých oblastech zejména s nároky na vysokou mechanickou, tlakovou a chemickou odolnost

Pracovní tlak	Materiál	Závity	Médium	
PN 250 bar	nerez AISI 316	kuželové	různé	10

Přímé šroubení s vnějším kuželovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Matice	Délka	SW	Délka závitu
○	OX11-186	6 mm	R 1/8"	14	33	12	10
○	OX11-188	8 mm	R 1/8"	17	33	14	10
○	OX11-148	8 mm	R 1/4"	17	38	17	13
○	OX11-388	8 mm	R 3/8"	17	36	19	13
○	OX11-1410	10 mm	R 1/4"	19	39	17	13
○	OX11-3810	10 mm	R 3/8"	19	37	19	13
○	OX11-1210	10 mm	R 1/2"	19	40	22	16
○	OX11-1412	12 mm	R 1/4"	22	38	19	13
○	OX11-3812	12 mm	R 3/8"	22	40	19	13
○	OX11-1212	12 mm	R 1/2"	22	41	22	16
○	OX11-1215	15 mm	R 1/2"	27	45	24	16



Přímé šroubení					
	Obj.č.	Hadička	Délka	Matice	SW
○	OX14-6	6 mm	39	14	12
○	OX14-8	8 mm	40	17	14
○	OX14-10	10 mm	42	19	17
○	OX14-12	12 mm	43	22	19
○	OX14-15	15 mm	46	27	24



L-šroubení s vnějším kuželovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závít	L1	L2	Matice	Délka závitu
○	OX16-186	6 mm	R 1/8"	12	15	14	8
○	OX16-146	8 mm	R 1/4"	15,5	15	14	12
○	OX16-188	8 mm	R 1/8"	15,5	18	17	12
○	OX16-148	8 mm	R 1/4"	14	18	17	12
○	OX16-388	8 mm	R 3/8"	17,5	18	17	12
○	OX16-1410	10 mm	R 1/4"	15	19	19	12
○	OX16-3810	10 mm	R 3/8"	17	19	19	12
○	OX16-1412	12 mm	R 1/4"	17	20	22	12
○	OX16-3812	12 mm	R 3/8"	17	20	22	12
○	OX16-1212	12 mm	R 1/2"	20	20	22	14
○	OX16-1215	15 mm	R 1/2"	21	24	27	14



L-šroubení				
	Obj.č.	Hadička	L	Matice
○	OX17-6	6 mm	27	14
○	OX17-8	8 mm	29	17
○	OX17-10	10 mm	30	19
○	OX17-12	12 mm	32	22
○	OX17-15	15 mm	36	27



Šroubení s řezným kroužkem

z nerezové oceli AISI 316



T-šroubení se spodním vnějším kuželovým závitem							
	Obj.č.	Hadička	Závít	Délka	Délka závitu	L2	Matice
○	OX19-186	6 mm	R 1/8"	54	8	15	14
○	OX19-148	8 mm	R 1/4"	58	12	18	17
○	OX19-3812	12 mm	R 3/8"	64	12	20	22
○	OX19-1215	15 mm	R 1/2"	72	14	24	27



T-šroubení				
	Obj.č.	Hadička	L	Matice
○	OX18-6	6 mm	54	14
○	OX18-8	8 mm	58	17
○	OX18-10	10 mm	60	19
○	OX18-12	12 mm	64	22
○	OX18-15	15 mm	72	27



Dutinky				
	Obj.č.	Hadička	Průměr	Délka
○	OX23-6	6/4 mm	4	15,5
○	OX23-8	8/6 mm	6	15,5
○	OX23-10	10/8 mm	8	16,5
○	OX23-12	12/10 mm	10	16,5
○	OX23-15	15/12 mm	12	17



Řezné kroužky			
	Obj.č.	Hadička (D)	Délka
○	OX22-6	6 mm	9,5
○	OX22-8	8 mm	9,5
○	OX22-10	10 mm	10
○	OX22-12	12 mm	10
○	OX22-15	15 mm	10



Matičky ke šroubením					
	Obj.č.	Otvor	Závít	Výška	SW
○	OX21-6	6 mm	M12 × 1,5	14,5	14
○	OX21-8	8 mm	M14 × 1,5	14,5	17
○	OX21-10	10 mm	M16 × 1,5	15,5	19
○	OX21-12	12 mm	M18 × 1,5	15,5	22
○	OX21-15	15 mm	M22 × 1,5	17	27

Funkční šroubení

škrtkící, zpětné, rychloodvzdušňovací a uzavírací ventily

- rychloodvzdušňovací ventily jsou určeny pro zvýšení rychlosti pneumatických pohonů přímým odvětráním z komory válce do atmosféry
- škrtkící ventily jsou určeny zejména k regulaci rychlosti pneumatických pohonů
- ruční posuvné ventily: určeny pro uzavření a odvětrání pneumatických systémů
- zpětné ventily: určeny pro průtok vzduchu pouze jedním směrem
- použití zejména v automatizační, měřicí a regulační technice

Pracovní tlak	Materiály	Závity	Médium	
PN 10 bar	hliník, mosaz	trubkové	stlačený vzduch	viz. níže

Škrtkící ventily s vnitřními závity, jednostranně škrtené								
	Obj. č.	Závity	Délka	Výška těla	Šířka	Otvory	Matice	
•	V52-18	G 1/8"	32	22	15	4,5	M12	10
•	V52-14	G 1/4"	40	32	15	4,5	M12	10
•	V52-38	G 3/8"	56	42	24	6,5	M18	5
•	V52-12	G 1/2"	56	42	24	6,5	M18	5



Škrtkící ventily s vnitřními závity, oboustranně škrtené								
	Obj. č.	Závity	Délka	Výška těla	Šířka	Otvory	Matice	
•	V53-18	G 1/8"	32	22	15	4,5	M12	10
•	V53-14	G 1/4"	40	32	15	4,5	M12	10
•	V53-38	G 3/8"	56	42	24	6,5	M18	5
•	V53-12	G 1/2"	56	42	24	6,5	M18	5



Rychloodvzdušňovací ventily					
	Obj. č.	Závity	Délka	SW	
•	VSR-M5	M5	25	10	10
•	VSR-18	G 1/8"	42	15	10
•	VSR-14	G 1/4"	54	19	10
•	VSR-38	G 3/8"	54	19	10
•	VSR-12	G 1/2"	72	26	5
•	VSR-34	G 3/4"	87	32	5
•	VSR-10	G 1"	108	46	1



Ruční posuvné ventily s vnitřními závity, s odfukem					
	Obj. č.	Závity	Průtok	Délka	SW
•	V26-18	G 1/8"	700 l/min	48	14
•	V26-14	G 1/4"	1100 l/min	58	19
•	V26-38	G 3/8"	1500 l/min	68	22
•	V26-12	G 1/2"	2200 l/min	80	27



Zpětné ventily					
	Obj. č.	Závity	Délka	SW	
•	FF-M5	M5	25	8	10
•	FF-18	G 1/8"	34	13	10
•	FF-14	G 1/4"	39	16	10
•	FF-38	G 3/8"	50	21	10
•	FF-12	G 1/2"	60	25	5



Tlumiče hluku


plastové a bronzové provedení

- tlumiče hluku jsou určeny pro snížení hlučnosti
- použití pro odvětrávací otvory ventilů a rozvaděčů
- použití zejména v automatizační měřicí a regulační technice

Pracovní tlak	Materiály	Závity	Médium	
PN 12 bar	sintrovaný bronz, acetal	trubkové	stlačený vzduch	viz. níže




Tlumiče hluku s vnějším závitem - acetalové provedení					
	Obj. č.	Závít	Výška	Průměr	
•	SPD-18	G 1/8"	33	15	50
•	SPD-14	G 1/4"	43	20	50
•	SPD-38	G 3/8"	58	25	50
○	SPD-12	G 1/2"	58	25	50
○	SPD-34	G 3/4"	115	48	10
○	SPD-10	G 1"	115	48	10



Tlumiče hluku s vnějším závitem - bronzové provedení					
	Obj. č.	Závít	Výška	Průměr	
•	AC-M5	M5	13	6	50
•	AC-18	G 1/8"	21	12	50
•	AC-14	G 1/4"	25	15	50
•	AC-38	G 3/8"	36	20	50
•	AC-12	G 1/2"	43	25	50
•	AC-34	G 3/4"	53	31	10
•	AC-10	G 1"	63	37	10



Tlumiče hluku s vnějším závitem, bronzové, prodloužené						
	Obj. č.	Závít	Výška	Délka závitu	SW	
•	AE-M5	M5	16	4	7	50
•	AE-18	G 1/8"	29	6	13	50
•	AE-14	G 1/4"	32	8	16	50
•	AE-38	G 3/8"	43	9	19	50
•	AE-12	G 1/2"	53	11	24	50
•	AE-34	G 3/4"	53	13	30	10
•	AE-10	G 1"	66	15	36	10



Tlumiče hluku se škrcením, s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závít	Délka závitu	Výška mín.	Výška max.	SW	
•	AVE-18	G 1/8"	6	26	28	13	50
•	AVE-14	G 1/4"	8	30	32	15	50
•	AVE-38	G 3/8"	10	35	38	18	25
•	AVE-12	G 1/2"	11	36	39	22	25
•	AVE-34	G 3/4"	12	45	50	30	10
•	AVE-10	G 1"	12	45	50	36	10