

KLASICKÁ ŘADA

MAGNETICKÉ SNÍMAČE

Jazýčkový a Indukční

QM/132, TQM/31, QM/32

LED indikátor jako standard (QM série)

Polovodičové spínače se hodí především do oblastí výskytem silných vibrací

TECHNICKÁ DATA

Popis činnosti:

Jazýček - spínací kontakt (QM/32 s LED)

PNP výstup s otevřeným kolektorem a LED diodou

Napětí V a. c. #:

Jazýčkový 10 ... 240 V

Napětí V d. c. #:

Jazýčkový 10 ... 240 V

Indukční 10 ... 30 V

Proud max.:

Jazýčkový 1 A max.

Indukční 200 mA max.

Reakční doba:

3 ms (Jazýčkový)

0,2 ms (Indukční)



Typy - Jazýčkový

Série QM32 Typ	LED (žlutá)	Délka kabelu / Zátka	Teplotní rozsah	Materiál kabelu	Vlastnosti
QM/32/2	•	2 m	-20 ... +80°C	PVC	-
QM/32/5	•	5 m	-20 ... +80°C	PVC	-
QM/32/10	•	10 m	-20 ... +80°C	PVC	-
QM/32/P	•	M12 Zátka	-20 ... +80°C	-	-
TQM/31/2	-	2 m	-20 ... +150°C	silikon	Vysoká teplota
TQM/31/5	-	5 m	-20 ... +150°C	silikon	Vysoká teplota
TQM/31/10	-	10 m	-20 ... +150°C	silikon	Vysoká teplota

Příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m (PVC)	Prodlužovací kabel 10 m (PVC)	Prodlužovací kabel 5 m (PUR)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
M/P34692/5	M/P34594/5	M/P34594/10
-	-	-
-	-	-

Typy - Indukční

Série QM132 Typ	LED (žlutá)	Délka kabelu / Zátka	Teplotní rozsah	Spínací funkce	Materiál kabelu	Vlastnosti
QM/132/5	•	5 m	-20 ... +80°C	PNP	PVC	-
QM/132/10	•	10 m	-20 ... +80°C	PNP	PVC	-
QM/132/P	•	M12 Zátka	-20 ... +80°C	PNP	-	-
QM/132/E/5	•	5 m	-20 ... +80°C	PNP	PVC	Pulse strecher

Příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m (PVC)	Prodlužovací kabel 10 m (PVC)	Prodlužovací kabel 5 m (PUR)
-	-	-
-	-	-
M/P34692/5	M/P34594/5	M/P34594/10
-	-	-

Spínače série QM/32 a QM/132 s pohony RA/8000

Typy - Nosné držáky

Typ	Průměr pohonu
QM/31/032/22	Ø32 ... 63
QM/31/080/22	Ø80 ... 125
QM/31/160/22	Ø160 a 200
QM/31/250/22	Ø250
QM/31/320/22	Ø320

