

NÍZKOOTÁČKOVÉ SPOJKY

Použitelné s různými tekutinami

Max. tlak 7 bar

Max. otáčky 50 ot/min



Typ

Typ	Připojovací závit
04017400	R1/8
04017500	R1/4
04017600	R3/8



Tlak:

6 bar (dynamický tlak)

Teplota:

-20 ... +60°C

Materiály:

Kryt a víko – polyamid

Filtr – plstěná vložka



Typ – Plast/polyamid

Typ	Připojovací závit	Délka C	Průměr B
0014500000000000	G1/8	41	16
0014600000000000	G1/4	51	21
0014700000000000	G3/8	60	25
0014800000000000	G1/2	72	30

VYSOKOOTÁČKOVÉ SPOJKY

V provedení tlakovém nebo pro vakuum

Použitelné pro různé druhy tekutin

Max. tlak 7 bar

Max. otáčky 2000 ot/min



Typ

Typ	Použití	Připojovací závit
04016100	Tlak	R1/4
04016200	Vakuum	R1/4

Tlumič hluku HERION

Série plast/polyamid a slinutý kov

Tlak:

16 bar (Provozní tlak)

5 bar (dynamický tlak)

Teplota:

-10 ... +60°C

Materiály:

Kryt – slinutý kov,

Základna se závity – slinutý kov



Typ – slinutý kov

Typ	Připojovací závit	Délka C	Průměr B
0014510000000000	G1/8	28,5	8
0014610000000000	G1/4	34,5	12
0014710000000000	G3/8	36,5	15
0014810000000000	G1/2	45	19

Mosazná kompresní šroubení ENOTS série 34

Náhradní díly



Převlečná matice

Typ	Vnější průměr trubky
36050002	4
36050003	5
36050004	6
36050005	8
36050006	10
36050007	12
36050008	16

Nátrubek

Typ	Vnější průměr trubky
36050102	4
36050103	5
36050104	6
36050105	8
36050106	10
36050107	12
36050108	16