


Kuželkové kohouty


standardní provedení

- robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované, s mosaznou kuželkou a páčkou z temperované litiny
- samotěsnící, pod tlakem se kuželka natlačí proti tělu, čímž se kohout utěsní a je zajištěna absolutní těsnost
- provedení se závitů, či bajonetovými spojkami, s gumovým či mosazným těsněním
- při odpojení dochází k odvětrání výstupní strany, čímž je zajištěno bezpečné odpojení bez tlaku
- určeno pro vedení stlačeného vzduchu ve stavebnictví na kompresorech, hadicových vedeních a pneumatických kladivech


| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Závity | Médium |  |
|---------------|--------------|----------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PN 10 bar | -15 / +80 °C | litina | kov na kov | trubkové | vzduch | 1 |

| Jednoduché kohouty dle DIN 3486 s páčkou s dorazem a odvětráním | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l |  SW | Hmotnost (g) |
| ○ | EH 12 | G 1/2"i | G 3/4"a | 15 | 100 | 77 | 41 | 660 |
| ○ | EH 34 | G 3/4"i | G 3/4"a | 17 | 100 | 70 | 41 | 668 |
| ○ | EH 10 | G 1"i | G 3/4"a | 17 | 100 | 70 | 41 | 565 |
| ○ | EHG 12 | G 1/2"i | KIGO 34 | 15 | 100 | 112 | 41 | 819 |
| ○ | EHG 34 | G 3/4"i | KIGO 34 | 17 | 100 | 100 | 41 | 761 |
| ○ | EHG 10 | G 1"i | KIGO 34 | 17 | 100 | 100 | 41 | 726 |
| ○ | EHM 12 | G 1/2"i | KIM 34 | 15 | 100 | 122 | 41 | 859 |
| ○ | EHM 34 | G 3/4"i | KIM 34 | 17 | 100 | 115 | 41 | 808 |
| ○ | EHM 10 | G 1"i | KIM 34 | 17 | 100 | 115 | 41 | 759 |
| ○ | EHG 34-DR | G 3/4"i | KIG 34-DR | 17 | 100 | 130 | 41 | 943 |



| Dvojité kohouty dle DIN 3487 s páčkou s dorazem a odvětráním | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l |  SW | Hmotnost (g) |
| ○ | DH 34 | G 3/4"i | 2 × G 3/4"a | 17 | 100 | 110 | 41 | 1146 |
| ○ | DH 10 | G 1"i | 2 × G 3/4"a | 17 | 100 | 110 | 41 | 1100 |
| ○ | DHG 34 | G 3/4"i | 2 × KIGO 34 | 17 | 100 | 170 | 41 | 1466 |
| ○ | DHG 10 | G 1"i | 2 × KIGO 34 | 17 | 100 | 170 | 41 | 1438 |
| ○ | DHM 34 | G 3/4"i | 2 × KIM 34 | 17 | 100 | 180 | 41 | 1545 |
| ○ | DHM 10 | G 1"i | 2 × KIM 34 | 17 | 100 | 180 | 41 | 1503 |
| ○ | DHG 34-DR | G 3/4"i | 2 × KIG 34-DR | 17 | 100 | 225 | 41 | 1816 |



| Průchozí kohouty s páčkou bez dorazu, bez odvětrání | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l |  SW | Hmotnost (g) |
| ○ | DU 12 | G 1/2"i | G 1/2"i | 13 | 80 | 80 | 32 | 540 |
| ○ | DU 34 | G 3/4"i | G 3/4"i | 16 | 96 | 92 | 41 | 820 |
| ○ | DUL 10 | G 1"i | G 1"i | 16 | 96 | 92 | 41 | 770 |
| ○ | DUS 10 | G 1"i | G 1"i | 20 | 125 | 87 | 43 | 1070 |



| Kohouty pro vrtací kladiva dle DIN 20030, bez dorazu páčky, bez odvětrání, vstupní závit s kontramatkou SW 32/41 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l |  SW | Hmotnost (g) |
| ○ | BH 343 | G 3/4"a | G 3/4"a, konus 1 : 4 | 13 | 85 | 110 | 32 | 632 |
| ○ | BH 3486 | G 3/4"a | Rd 32 × 1/8"a, konus 1 : 3 | 13 | 95 | 140 | 32 | 773 |
| ○ | BH 106 | G 1"a | G 1"a, konus 1 : 3 | 16 | 95 | 120 | 36 | 848 |
| ○ | BH 326 | G 1"a | Rd 32 × 1/8"a, konus 1 : 3 | 16 | 95 | 120 | 36 | 834 |



Kuželkové kohouty

provedení pro americký trh

- robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované s mosaznou kuželkou a páčkou z temperované litiny
- samotěsnící, pod tlakem se kuželka natlačí proti tělu, čímž se kohout utěsní a je zajištěna absolutní těsnost
- provedení se závitů NPT nebo s bajonetovými spojkami US pro americký trh s gumovým těsněním
- při odpojení dochází k odvětrání výstupní strany, čímž je zajištěno bezpečné odpojení bez tlaku
- určeno pro vedení stlačeného vzduchu ve stavebnictví na kompresorech, hadicových vedeních a pneumatických kladivech

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Závit | Médium |  |
|---------------|--------------|----------|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PN 10 bar | -15 / +80 °C | litina | kov na kov | NPT | vzduch | 1 |

| Dvojité kohouty v provedení pro americký trh, s páčkou s dorazem a odvětráním | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l |  | Hmotnost (g) |
| ○ | DHA 34 | 3/4" NPT | 2 × 3/4" NPT | 17 | 100 | 120 | 41 | 1 170 |
| ○ | DHA 10 | 1" NPT | 2 × 3/4" NPT | 17 | 100 | 120 | 41 | 1 130 |
| ○ | DHGA 34 | 3/4" NPT | 2 × KIA 34 | 17 | 100 | 205 | 41 | 1 570 |
| ○ | DHGA 10 | 1" NPT | 2 × KIA 34 | 17 | 100 | 205 | 41 | 1 530 |



| Průchozí kohouty v provedení pro americký trh, bez dorazu páčky, bez odvětrání | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l |  | Hmotnost (g) |
| ○ | ADI 12 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 13 | 80 | 80 | 32 | 530 |
| ○ | ADI 34 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 16 | 96 | 95 | 41 | 905 |
| ○ | ADI 10 | 1" NPT | 1" NPT | 16 | 96 | 95 | 41 | 850 |




| Průchozí kohouty pro americký trh, s páčkou s dorazem, bez odvětrání | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Vstup | Výstup | DN | h | l |  | Hmotnost (g) |
| ○ | ADA 12 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 13 | 80 | 85 | 25 | 430 |
| ○ | ADA 34 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 16 | 96 | 95 | 32 | 665 |
| ○ | ADA 10 | 1" NPT | 1" NPT | 16 | 96 | 100 | 37 | 750 |




Dvojité kulové kohouty, kohouty pro vrtací kladiva

- velmi robustní provedení z lisované mosazi
- s dorazem páčky a s odvodušněním (na přání i bez odvodušnění)
- tělo – lisovaná mosaz, těsnění koule – PTFE zesílené sklem, těsnění vřetene – perbunan, koule – mosaz chromovaná, DN 13, páčka (červená) – lakovaná ocel
- pro stavební zařízení, např. kompresory a vrtací kladiva

| Pracovní tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Závit | Médium |  |
|---------------|---------------|----------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PN 35 bar | -15 / +100 °C | mosaz | PTFE / NBR | trubkové | vzduch | 1 |

| Dvojité kulové kohouty | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Výstup | Vstupní závit | DN | l | h |  | Hmotnost (g) |
| ○ | DKH 10 | 2 × G 3/4" a | G 1" i | 13 | 115 | 105 | 41 | 1 039 |
| ○ | DKH 10 G | 2 × KIGO 34 | G 1" i | 13 | 170 | 130 | 41 | 1 350 |
| ○ | DKH 10 M | 2 × KIM 34 | G 1" i | 13 | 170 | 130 | 41 | 1 435 |
| ○ | DKH 10 DR | 2 × KAG 34-DR | G 1" i | 13 | 215 | 150 | 41 | 1 704 |



| Kohouty pro vrtací kladiva, vstupní závit s kontramatkou SW 32, výstup s vnitřním konusem 1 : 4 | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Obj. č. | Výstup | Vstupní závit | DN | l | h |  | Hmotnost (g) |
| ○ | BKH 34 | G 3/4" a | G 3/4" a | 13 | 81 | 82 | 32 | 491 |
| ○ | BKH 34 G | KIGO 34 | G 3/4" a | 13 | 120 | 82 | 32 | 640 |
| ○ | BKH 34 M | KIM 34 | G 3/4" a | 13 | 120 | 82 | 32 | 684 |
| ○ | BKH 34 DR | KAG 34-DR | G 3/4" a | 13 | 135 | 82 | 32 | 823 |

