

Úchyty pneumatických válců

pro válce dle ISO 6432

- určeno pro montáž na těla válců dle ISO 6432
- provedení z oceli

Materiál	Norma	
ocel	ISO 6432	1



Zadní vidlice s čepem – typ CF				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040041	CF 8-10	Ø 8-10 mm	ocel
●	040042	CF 12-16	Ø 12-16 mm	ocel
●	040043	CF 20-25	Ø 20-25 mm	ocel

Dodávka včetně čepu a dvou seegerových pojistek.



Čelní příruby – typ F				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040001	F 8-10	Ø 8-10 mm	ocel
●	040002	F 12-16	Ø 12-16 mm	ocel
●	040003	F 20-25	Ø 20-25 mm	ocel



Patkové upevnění – typ P				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040021	P 8-10	Ø 8-10 mm	ocel
●	040022	P 12-16	Ø 12-16 mm	ocel
●	040023	P 20-25	Ø 20-25 mm	ocel

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

Úchyty pneumatických válců

pro válce dle ISO 6432

- určeno pro montáž na těla válců dle ISO 6432
- provedení z nerezové oceli AISI 304

Materiál	Norma	
nerezová ocel AISI304	ISO 6432	1



Zadní vidlice s čepem – typ CFX				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040046	CFX 12-16	Ø 12-16 mm	nerezová ocel
○	040047	CFX 20-25	Ø 20-25 mm	nerezová ocel

Dodávka včetně čepu a dvou seegerových pojistek.



Čelní příruby – typ FX				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040006	FX 12-16	Ø 12-16 mm	nerezová ocel
○	040007	FX 20-25	Ø 20-25 mm	nerezová ocel



Patkové upevnění – typ PX				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040026	PX 12-16	Ø 12-16 mm	nerezová ocel
○	040027	PX 20-25	Ø 20-25 mm	nerezová ocel

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

Úchyty pneumatických válců

pro válce DIN ISO 6431, z hliníku

- určeno pro montáž na těla válců dle DIN ISO 6431
- hliníkové provedení je určeno pro aplikace s nižšími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
hliník	DIN ISO 6431	1

Zadní vidlice – typ CF.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
•	040441	CF 32 ALIS	Ø 32 mm	26	10	6,6
•	040442	CF 40 ALIS	Ø 40 mm	28	12	6,6
•	040443	CF 50 ALIS	Ø 50 mm	32	12	9
•	040444	CF 63 ALIS	Ø 63 mm	40	16	9
•	040445	CF 80 ALIS	Ø 80 mm	50	16	11
•	040446	CF 100 ALIS	Ø 100 mm	60	20	11
○	040447	CF 125 ALIS	Ø 125 mm	70	25	14
○	040448	CF 160 ALIS	Ø 160 mm	90	30	18
○	040449	CF 200 ALIS	Ø 200 mm	90	30	18
○	040450	CF 250 ALIS	Ø 250 mm	110	40	22

Čep SEC není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadními oky CM, ASV a AS.



Úzké zadní vidlice – typ CFS.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040451	CFS 32 ALIS	Ø 32 mm	14	10	6,6
○	040452	CFS 40 ALIS	Ø 40 mm	16	12	6,6
○	040453	CFS 50 ALIS	Ø 50 mm	21	12	9
○	040454	CFS 63 ALIS	Ø 63 mm	21	16	9
○	040455	CFS 80 ALIS	Ø 80 mm	25	16	11
○	040456	CFS 100 ALIS	Ø 100 mm	25	20	11
○	040457	CFS 125 ALIS	Ø 125 mm	37	25	14
○	040458	CFS 160 ALIS	Ø 160 mm	43	30	18

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadním okem CMS.



Zadní oka – typ CM.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
•	040501	CM 32 ALIS	Ø 32 mm	26	10	6,6
•	040502	CM 40 ALIS	Ø 40 mm	28	12	6,6
•	040503	CM 50 ALIS	Ø 50 mm	32	12	9
•	040504	CM 63 ALIS	Ø 63 mm	40	16	9
•	040505	CM 80 ALIS	Ø 80 mm	50	16	11
•	040506	CM 100 ALIS	Ø 100 mm	60	20	11
○	040507	CM 125 ALIS	Ø 125 mm	70	25	14
○	040508	CM 160 ALIS	Ø 160 mm	90	30	18
○	040509	CM 200 ALIS	Ø 200 mm	90	30	18
○	040510	CM 250 ALIS	Ø 250 mm	110	40	22

Lze spojit se zadní vidlicí CF.



Úchyty pneumatických válců

pro válce DIN ISO 6431, z hliníku



Zadní oka – typ ASV.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040388	ASV32ALIS	Ø 32 mm	26	10	6,6
○	040389	ASV40ALIS	Ø 40 mm	28	12	6,6
○	040390	ASV50ALIS	Ø 50 mm	32	12	9
○	040391	ASV63ALIS	Ø 63 mm	40	16	9
○	040392	ASV80ALIS	Ø 80 mm	50	16	11
○	040393	ASV100ALIS	Ø 100 mm	60	20	11
○	040394	ASV125ALIS	Ø 125 mm	70	25	14
○	040395	ASV160ALIS	Ø 160 mm	90	30	14
○	040396	ASV200ALIS	Ø 200 mm	90	30	18

Lze spojit se zadní vidlicí CF.



Zadní oka 90° – typ AS.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040361	AS32ALIS	Ø 32 mm	26	10	7
○	040362	AS40ALIS	Ø 40 mm	28	12	9
○	040363	AS50ALIS	Ø 50 mm	32	12	9
○	040364	AS63ALIS	Ø 63 mm	40	16	11
○	040365	AS80ALIS	Ø 80 mm	50	16	11
○	040366	AS100ALIS	Ø 100 mm	60	20	14
○	040367	AS125ALIS	Ø 125 mm	70	25	14
○	040368	AS160ALIS	Ø 160 mm	90	30	18
○	040369	AS200ALIS	Ø 200 mm	90	30	18

Lze spojit se zadní vidlicí CF.



Zadní výkyvná oka – typ CMS.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040151	CMS32ALIS	Ø 32 mm	14	10	6,6
○	040152	CMS40ALIS	Ø 40 mm	16	12	6,6
○	040153	CMS50ALIS	Ø 50 mm	21	16	9
○	040154	CMS63ALIS	Ø 63 mm	21	16	9
○	040155	CMS80ALIS	Ø 80 mm	25	20	11
○	040156	CMS100ALIS	Ø 100 mm	25	20	11
○	040157	CMS125ALIS	Ø 125 mm	37	30	13,5
○	040158	CMS160ALIS	Ø 160 mm	43	35	18
○	040159	CMS200ALIS	Ø 200 mm	43	35	18

Lze spojit se zadní vidlicí CF.



Vysoké patky – typ P.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
○	040141	P32ALIS	Ø 32 mm	30	55	7
○	040142	P40ALIS	Ø 40 mm	35	62	9
○	040143	P50ALIS	Ø 50 mm	40	78	9
○	040144	P63ALIS	Ø 63 mm	45	88	9
○	040145	P80ALIS	Ø 80 mm	45	111	12
○	040146	P100ALIS	Ø 100 mm	56	128	14
○	040147	P125ALIS	Ø 125 mm	60	161	16
○	040148	P160ALIS	Ø 160 mm	65	205	18
○	040149	P200ALIS	Ø 200 mm	75	245	22

Úchyty pneumatických válců

pro válce DIN ISO 6431, z oceli

- určeno pro montáž na těla válců dle DIN ISO 6431
- ocelové provedení je určeno pro aplikace s vyššími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
ocel	DIN ISO 6431	1

Zadní vidlice – typ CF.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040461	CF32AQIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
○	040462	CF40AQIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
○	040463	CF50AQIS	∅ 50 mm	32	12	9
○	040464	CF63AQIS	∅ 63 mm	40	16	9
○	040465	CF80AQIS	∅ 80 mm	50	16	11
○	040466	CF100AQIS	∅ 100 mm	60	20	11
○	040467	CF125AQIS	∅ 125 mm	70	25	14
○	040468	CF160AQIS	∅ 160 mm	90	30	18
○	040469	CF200AQIS	∅ 200 mm	90	30	18

Čep SEC není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadními oky CM, ASV a AS.



Úzké zadní vidlice – typ CFS.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040491	CFS32AQIS	∅ 32 mm	14	10	6,6
○	040492	CFS40AQIS	∅ 40 mm	16	12	6,6
○	040493	CFS50AQIS	∅ 50 mm	21	12	9
○	040494	CFS63AQIS	∅ 63 mm	21	16	9
○	040495	CFS80AQIS	∅ 80 mm	25	16	11
○	040496	CFS100AQIS	∅ 100 mm	25	20	11
○	040497	CFS125AQIS	∅ 125 mm	37	25	14

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadními oky CMS a ASS.



Zadní oka – typ CM.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040521	CM32AQIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
○	040522	CM40AQIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
○	040523	CM50AQIS	∅ 50 mm	32	12	9
○	040524	CM63AQIS	∅ 63 mm	40	16	9
○	040525	CM80AQIS	∅ 80 mm	50	16	11
○	040526	CM100AQIS	∅ 100 mm	60	20	11
○	040527	CM125AQIS	∅ 125 mm	70	25	14
○	040528	CM160AQIS	∅ 160 mm	90	30	18
○	040529	CM200AQIS	∅ 200 mm	90	30	18

Lze spojit se zadní vidlicí CF.



Zadní oka 90° – typ ASV.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040381	ASV32AQIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
○	040382	ASV40AQIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
○	040383	ASV50AQIS	∅ 50 mm	32	12	9
○	040384	ASV63AQIS	∅ 63 mm	40	16	9
○	040385	ASV80AQIS	∅ 80 mm	50	16	11
○	040386	ASV100AQIS	∅ 100 mm	60	20	11

Lze spojit se zadní vidlicí CF.



Úchyty pneumatických válců

pro válce DIN ISO 6431, z oceli



Zadní výkyvná oka – typ CMS.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040531	CMS32AQIS	∅ 32 mm	14	10	6,6
○	040532	CMS40AQIS	∅ 40 mm	16	12	6,6
○	040533	CMS50AQIS	∅ 50 mm	21	16	9
○	040534	CMS63AQIS	∅ 63 mm	21	16	9
○	040535	CMS80AQIS	∅ 80 mm	25	20	11
○	040536	CMS100AQIS	∅ 100 mm	25	20	11
○	040537	CMS125AQIS	∅ 125 mm	37	30	13,5

Lze spojit se zadní vidlicí CFS.



Zadní výkyvná oka 90° – typ ASS.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040551	ASS32AQIS	∅ 32 mm	14	10	6,6
○	040552	ASS40AQIS	∅ 40 mm	16	12	6,6
○	040553	ASS50AQIS	∅ 50 mm	21	16	9
○	040554	ASS63AQIS	∅ 63 mm	21	16	9
○	040555	ASS80AQIS	∅ 80 mm	25	20	11
○	040556	ASS100AQIS	∅ 100 mm	25	20	11
○	040557	ASS125AQIS	∅ 125 mm	37	30	13,5

Lze spojit se zadní vidlicí CFS.



Čepy – typ SEC.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Délka	Průměr
●	040261	SEC32AQIS	∅ 32 mm	46	53	10
●	040262	SEC40AQIS	∅ 40 mm	53	60	12
●	040263	SEC50AQIS	∅ 50 mm	61	68	12
●	040264	SEC63AQIS	∅ 63 mm	71	78	16
●	040265	SEC80AQIS	∅ 80 mm	91	98	16
●	040266	SEC100AQIS	∅ 100 mm	111	118	20
○	040267	SEC125AQIS	∅ 125 mm	132	139	25
○	040268	SEC160AQIS	∅ 160 mm	172	178	30
○	040269	SEC200AQIS	∅ 200 mm	172	178	30
○	040270	SEC250AQIS	∅ 250 mm	202	211	40

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.



Nízké patky – typ PB.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rádus otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
●	040201	PB32AQIS	∅ 32 mm	15	32	7
●	040202	PB40AQIS	∅ 40 mm	18	36	7
●	040203	PB50AQIS	∅ 50 mm	20	45	9
●	040204	PB63AQIS	∅ 63 mm	23	50	9
●	040205	PB80AQIS	∅ 80 mm	23	63	11
●	040206	PB100AQIS	∅ 100 mm	28	71	11
○	040207	PB125AQIS	∅ 125 mm	30	90	14
○	040208	PB160AQIS	∅ 160 mm	33	115	18
○	040209	PB200AQIS	∅ 200 mm	38	135	18

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

Úchyty pneumatických válců

pro válce DIN ISO 6431, z oceli

Antirotací čepy – typ SEC..ARAQIS					
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Délka	Průměr
○	040571	SEC32ARAQIS	Ø 32 mm	41	10
○	040572	SEC40ARAQIS	Ø 40 mm	48	12
○	040573	SEC50ARAQIS	Ø 50 mm	54	16
○	040574	SEC63ARAQIS	Ø 63 mm	60	16
○	040575	SEC80ARAQIS	Ø 80 mm	75	20
○	040576	SEC100ARAQIS	Ø 100 mm	85	20
○	040577	SEC125ARAQIS	Ø 125 mm	110	30
○	040578	SEC160ARAQIS	Ø 160 mm	135	35

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.



Čelní příruby dle ISO – typ FL..AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
●	040661	FL32AQIS	Ø 32 mm	45	80	6,5
●	040662	FL40AQIS	Ø 40 mm	52	90	6,5
●	040663	FL50AQIS	Ø 50 mm	65	110	8,5
●	040664	FL63AQIS	Ø 63 mm	75	120	8,5
●	040665	FL80AQIS	Ø 80 mm	95	150	10,5
●	040666	FL100AQIS	Ø 100 mm	115	170	10,5
○	040667	FL125AQIS	Ø 125 mm	140	205	13,5
○	040668	FL160AQIS	Ø 160 mm	180	260	17
○	040669	FL200AQIS	Ø 200 mm	220	300	17
○	040670	FL250AQIS	Ø 250 mm	280	390	22,5

Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění hlavy šroubu.



Čelní příruby dle VDMA – typ FLV..AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
○	040671	FLV32AQIS	Ø 32 mm	45	80	6,5
○	040672	FLV40AQIS	Ø 40 mm	52	90	6,5
○	040673	FLV50AQIS	Ø 50 mm	65	110	8,5
○	040674	FLV63AQIS	Ø 63 mm	75	120	8,5
○	040675	FLV80AQIS	Ø 80 mm	95	150	10,5
○	040676	FLV100AQIS	Ø 100 mm	115	170	10,5
○	040677	FLV125AQIS	Ø 125 mm	140	205	13,5
○	040678	FLV160AQIS	Ø 160 mm	180	260	17
○	040679	FLV200AQIS	Ø 200 mm	220	300	17

Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění hlavy šroubu.



Ložiskové díly – typ ST..AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr čepu	Otvory pro šrouby	Rozteč otvorů
○	040681	ST32AQIS	Ø 32 mm	12	6,6	32
○	040682	ST40-50AQIS	Ø 40-50 mm	13	9	36
○	040684	ST63-80AQIS	Ø 63-80 mm	20	11	42
○	040686	ST100-125AQIS	Ø 100-125 mm	25	14	50
○	040688	ST160-200AQIS	Ø 160-200 mm	32	18	60

Ložiskové díly jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!



Úchyty pneumatických válců

pro válce DIN ISO 6431, z oceli



Středové zavěšení pro válce AMC – typ CTV..AQIS				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr čepu
○	040841	CTV32AQIS	∅ 32 mm	12
○	040842	CTV40AQIS	∅ 40 mm	16
○	040843	CTV50AQIS	∅ 50 mm	16
○	040844	CTV63AQIS	∅ 63 mm	20
○	040845	CTV80AQIS	∅ 80 mm	20
○	040846	CTV100AQIS	∅ 100 mm	25
○	040934	CTV125AQIS	∅ 125 mm	25



Středové zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi – typ CT..AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr profilu	Průměr třmenových tyčí	Průměr čepu
○	040581	CT32AQIS	∅ 32 mm	37	6,25	12
○	040582	CT40AQIS	∅ 40 mm	46	6,25	16
○	040583	CT50AQIS	∅ 50 mm	56	8,25	16
○	040584	CT63AQIS	∅ 63 mm	69	8,25	20
○	040585	CT80AQIS	∅ 80 mm	87	10,25	20
○	040586	CT100AQIS	∅ 100 mm	107	10,25	25
○	040587	CT125AQIS	∅ 125 mm	133	12,25	25
○	040588	CT160AQIS	∅ 160 mm	170	16,25	32
○	040589	CT200AQIS	∅ 200 mm	211	15,25	32



Středové zavěšení pro válce s lisovaným profilem – typ CTS..AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr profilu	Celkový průměr profilu	Průměr čepu
○	040601	CTS32AQIS	∅ 32 mm	37	58	12
○	040602	CTS40AQIS	∅ 40 mm	46	68	16
○	040603	CTS50AQIS	∅ 50 mm	56	83	16
○	040604	CTS63AQIS	∅ 63 mm	69	97	20
○	040605	CTS80AQIS	∅ 80 mm	87	120	20
○	040606	CTS100AQIS	∅ 100 mm	107	147	25
○	040607	CTS125AQIS	∅ 125 mm	133	181	25
○	040608	CTS160AQIS	∅ 160 mm	170	267	32
○	040609	CTS200AQIS	∅ 200 mm	213	329	32



Středové zavěšení pro montáž na víka válců – typ CTA..AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteče otvorů	Otvory pro šrouby	Průměr čepu
○	040591	CTA32AQIS	∅ 32 mm	32,5	6,5	12
○	040592	CTA40AQIS	∅ 40 mm	38	6,5	16
○	040593	CTA50AQIS	∅ 50 mm	46,5	8,5	16
○	040594	CTA63AQIS	∅ 63 mm	56,5	8,5	20
○	040595	CTA80AQIS	∅ 80 mm	72	10,5	20
○	040596	CTA100AQIS	∅ 100 mm	89	10,5	25

Úchyty pneumatických válců

pro válce CNOMO, z hliníku

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle CNOMO
- hliníkové provedení je určeno pro aplikace s nižšími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
hliník	CNOMO	1

Zadní vidlice – typ CF.. ALCN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040401	CF32ALCN	∅ 32 mm	26	8	7
○	040402	CF40ALCN	∅ 40 mm	33	12	7
○	040403	CF50ALCN	∅ 50 mm	33	12	9
○	040404	CF63ALCN	∅ 63 mm	47	16	9
○	040405	CF80ALCN	∅ 80 mm	47	16	11
○	040406	CF100ALCN	∅ 100 mm	57	20	11
○	040407	CF125ALCN	∅ 125 mm	57	20	14
○	040408	CF160ALCN	∅ 160 mm	72	25	18
○	040409	CF200ALCN	∅ 200 mm	72	25	18

Čep objednáváte samostatně – viz typ SEC..AQCEN.



Zadní oka – typ AN.. ALCN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040281	AN32ALCN	∅ 32 mm	25	8	7
○	040282	AN40-50ALCN	∅ 40-50 mm	32	12	9
○	040284	AN63-80ALCN	∅ 63-80 mm	46	16	11
○	040286	AN100-125ALCN	∅ 100-125 mm	56	20	14
○	040288	AN160-200ALCN	∅ 160-200 mm	71	25	18



Zadní oka 90° – typ AS.. ALCN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040321	AS32ALCN	∅ 32 mm	25	8	7
○	040322	AS40-50ALCN	∅ 40-50 mm	32	12	9
○	040324	AS63-80ALCN	∅ 63-80 mm	46	16	11
○	040326	AS100-125ALCN	∅ 100-125 mm	56	20	14
○	040328	AS160-200ALCN	∅ 160-200 mm	70	25	18



Čepy – typ SEC.. AQCEN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Délka	Průměr
○	040221	SEC32AQCEN	∅ 32 mm	46	53	8
○	040222	SEC40AQCEN	∅ 40 mm	53	60	12
○	040223	SEC50AQCEN	∅ 50 mm	66	73	12
○	040224	SEC63AQCEN	∅ 63 mm	76	83	16
○	040225	SEC80AQCEN	∅ 80 mm	96	103	16
○	040226	SEC100AQCEN	∅ 100 mm	117	124	20
○	040227	SEC125AQCEN	∅ 125 mm	142	149	20
○	040228	SEC160AQCEN	∅ 160 mm	182	189	25
○	040229	SEC200AQCEN	∅ 200 mm	222	229	30

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.



Úchyty pneumatických válců

pro válce CNOMO, z oceli

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle CNOMO
- ocelové provedení je určeno pro aplikace s vyššími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
ocel	CNOMO	1

Čelní příruby – typ FL.. AQCN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
○	040621	FL32AQCN	Ø 32 mm	45	80	6,5
○	040622	FL40AQCN	Ø 40 mm	52	90	6,5
○	040623	FL50AQCN	Ø 50 mm	65	110	9
○	040624	FL63AQCN	Ø 63 mm	75	120	9
○	040625	FL80AQCN	Ø 80 mm	95	150	10,5
○	040626	FL100AQCN	Ø 100 mm	115	170	10,5
○	040627	FL125AQCN	Ø 125 mm	140	205	13,5
○	040628	FL160AQCN	Ø 160 mm	180	260	16,5
○	040629	FL200AQCN	Ø 200 mm	220	300	16,5



Nízké patky – typ PB.. AQCN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rádus otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
○	040161	PB32AQCN	Ø 32 mm	12,5	30	7
○	040162	PB40AQCN	Ø 40 mm	16	30	7
○	040163	PB50AQCN	Ø 50 mm	16	36	9
○	040164	PB63AQCN	Ø 63 mm	23	35	9
○	040165	PB80AQCN	Ø 80 mm	23	45	11
○	040166	PB100AQCN	Ø 100 mm	28	44	11
○	040167	PB125AQCN	Ø 125 mm	28	70	14
○	040168	PB160AQCN	Ø 160 mm	33	100	18
○	040169	PB200AQCN	Ø 200 mm	33	100	18



Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

Středová zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi – typ CT.. AQCN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr profilu	Průměr třmenových tyčí	Průměr čepu
○	040541	CT32AQCN	Ø 32 mm	37	6,25	12
○	040542	CT40AQCN	Ø 40 mm	46	6,25	16
○	040543	CT50AQCN	Ø 50 mm	56	8,25	16
○	040544	CT63AQCN	Ø 63 mm	69	8,25	20
○	040545	CT80AQCN	Ø 80 mm	87	10,25	20
○	040546	CT100AQCN	Ø 100 mm	107	10,25	25
○	040547	CT125AQCN	Ø 125 mm	133	12,25	25
○	040548	CT160AQCN	Ø 160 mm	170	16,25	32
○	040549	CT200AQCN	Ø 200 mm	211	16,25	32



Středová zavěšení pro válce s lisovaným profilem – typ CTS.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr profilu	Celkový průměr profilu	Průměr čepu
○	040601	CTS32AQIS	Ø 32 mm	37	58	12
○	040602	CTS40AQIS	Ø 40 mm	46	67,5	16
○	040603	CTS50AQIS	Ø 50 mm	56	82,5	16
○	040604	CTS63AQIS	Ø 63 mm	69	97	20
○	040605	CTS80AQIS	Ø 80 mm	87	120	20
○	040606	CTS100AQIS	Ø 100 mm	107	146,5	25
○	040607	CTS125AQIS	Ø 125 mm	133	181	25
○	040608	CTS160AQIS	Ø 160 mm	170	267	32
○	040609	CTS200AQIS	Ø 200 mm	213	329	32



Úchyty pneumatických válců

pro kompaktní válce UNITOP, z hliníku

- určeno pro montáž na těla kompaktních válců vyrobených dle UNITOP
- hliníkové provedení je určeno pro aplikace s nižšími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
hliník	UNITOP	1

Zadní vidlice – typ CF.. ALUN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040711	CF32ALUN	∅ 32 mm	26	12	5,5
○	040712	CF40ALUN	∅ 40 mm	28	14	5,5
○	040713	CF50ALUN	∅ 50 mm	32	14	7,5
○	040714	CF63ALUN	∅ 63 mm	40	18	7,5
○	040715	CF80ALUN	∅ 80 mm	50	18	9
○	040716	CF100ALUN	∅ 100 mm	60	23	9

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.



Zadní oka – typ CM.. ALUN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040701	CM12-16ALUN	∅ 12-16 mm	12	6	4,5
○	040702	CM20ALUN	∅ 20 mm	16	8	5
○	040703	CM25ALUN	∅ 25 mm	16	8	5

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.



Čepy – typ SEC.. AQIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Délka	Průměr
○	040261	SEC32AQIS	∅ 32 mm	46	53	10
○	040262	SEC40AQIS	∅ 40 mm	53	60	12
○	040263	SEC50AQIS	∅ 50 mm	61	68	12
○	040264	SEC63AQIS	∅ 63 mm	71	78	16
○	040265	SEC80AQIS	∅ 80 mm	91	98	16
○	040266	SEC100AQIS	∅ 100 mm	111	118	20

Seegerově pojistky jsou součástí dodávky.



Čelní příruby – typ FL.. ALUN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
○	040721	FL12-16ALUN	∅ 12-16 mm	29	55	4,5
○	040722	FL20ALUN	∅ 20 mm	36	70	5,5
○	040723	FL25ALUN	∅ 25 mm	40	76	5,5
○	040724	FL32ALUN	∅ 32 mm	50	80	6,6
○	040725	FL40ALUN	∅ 40 mm	60	102	6,6
○	040726	FL50ALUN	∅ 50 mm	68	110	9
○	040727	FL63ALUN	∅ 63 mm	87	130	9
○	040728	FL80ALUN	∅ 80 mm	107	160	11
○	040729	FL100ALUN	∅ 100 mm	128	190	11



Úchyty pneumatických válců

pro kompaktní válce UNITOP, z oceli

- určeno pro montáž na těla kompaktních válců vyrobených dle UNITOP
- ocelové provedení je určeno pro aplikace s vyššími nároky na mechanické namáhání

Materiál	Norma	
ocel	UNITOP	1



Zadní vidlice – typ CF.. AQUN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040741	CF32AQUN	∅ 32 mm	26	12	5,5
○	040742	CF40AQUN	∅ 40 mm	28	14	5,5
○	040743	CF50AQUN	∅ 50 mm	32	14	7,5
○	040744	CF63AQUN	∅ 63 mm	40	18	7,5
○	040745	CF80AQUN	∅ 80 mm	50	18	9
○	040746	CF100AQUN	∅ 100 mm	60	23	9

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.



Zadní oka – typ CM.. AQUN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040732	CM20AQUN	∅ 20 mm	16	8	5
○	040733	CM25AQUN	∅ 25 mm	16	8	5

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.



Čelní příruby – typ FL.. AQUN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
○	040751	FL12-16AQUN	∅ 12-16 mm	29	55	4,5
○	040752	FL20AQUN	∅ 20 mm	36	70	5,5
○	040753	FL25AQUN	∅ 25 mm	40	76	5,5
○	040754	FL32AQUN	∅ 32 mm	50	80	6,6
○	040755	FL40AQUN	∅ 40 mm	60	102	6,6
○	040756	FL50AQUN	∅ 50 mm	68	110	9
○	040757	FL63AQUN	∅ 63 mm	87	130	9
○	040758	FL80AQUN	∅ 80 mm	107	160	11
○	040759	FL100AQUN	∅ 100 mm	128	190	11



Nízké patky – typ PB.. AQUN						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rádus otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
○	040761	PB12-16AQUN	∅ 12-16 mm	9	17,5	5,5
○	040762	PB20AQUN	∅ 20 mm	10	22	6,6
○	040763	PB25AQUN	∅ 25 mm	11	23	6,6
○	040764	PB32AQUN	∅ 32 mm	12	24	6,6
○	040765	PB40AQUN	∅ 40 mm	-	29,5	9
○	040766	PB50AQUN	∅ 50 mm	-	30	9
○	040767	PB63AQUN	∅ 63 mm	-	39	11
○	040768	PB80AQUN	∅ 80 mm	-	36,5	11
○	040769	PB100AQUN	∅ 100 mm	-	38,5	13,5

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!