
















Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závitmi 1/8"

- cívký ASA12, konektory A12209 a přípojovací desky A1B1
- pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C, světllost 6,5 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED100 %
- nová řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Přípojení	Médium	
1-10 bar	-10 / +60 °C	hliník / plast	NBR	1/8"	vzduch	1

Elektromagnetické ventily A1E						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
●		034003	A1E130	3/2 NC	G 1/8"	650 NI/min
●		034004	A1E131	3/2 NO	G 1/8"	650 NI/min
●		034005	A1E132	3/2 cívka / cívka	G 1/8"	650 NI/min
○		034006	A1K130	3/2 NC, pomocný přívod tlaku	G 1/8"	650 NI/min
○		034007	A1K132	3/2 cívka / cívka, pomocný přívod tlaku	G 1/8"	650 NI/min
●		034011	A1E150	5/2 cívka / pružina	G 1/8"	650 NI/min
●		034021	A1E151	5/2 cívka / cívka	G 1/8"	650 NI/min
●		034031	A1E170	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/8"	650 NI/min
●		034033	A1E171	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/8"	650 NI/min
●		034032	A1E172	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/8"	650 NI/min
○		034012	A1K150	5/2 cívka / pružina, pomocný přívod tlaku	G 1/8"	650 NI/min
○		034008	A1K151	5/2 cívka / cívka, pomocný přívod tlaku	G 1/8"	650 NI/min
○		034009	A1K170	5/3 střední poloha uzavřená, pomocný přívod tlaku	G 1/8"	650 NI/min
○		034010	A1K171	5/3 střední poloha odvětraná, pomocný přívod tlaku	G 1/8"	650 NI/min
○		034013	A1K172	5/3 střední poloha pod tlakem, pomocný přívod tlaku	G 1/8"	650 NI/min



Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Pneumatické ventily A1P

provedení 3/2, 5/2 a 5/3, se závit 1/8"

- přípojevací desky A1B1; pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota -10 až +60 °C, světlost 6,5 mm
- nová řada pneumatických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Přípojení	Médium	
1-10 bar	-10 / +60 °C	hliník / plast	NBR	1/8"	vzduch	1



Pneumatické ventily A1P						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závit	Průtok
•		034014	A1P130	3/2 NC	G 1/8"	650 NI/min
•		034015	A1P131	3/2 NO	G 1/8"	650 NI/min
•		034016	A1P132	3/2 vzduch / vzduch	G 1/8"	650 NI/min
•		034001	A1P150	5/2 vzduch / pružina	G 1/8"	650 NI/min
•		034002	A1P151	5/2 vzduch / vzduch	G 1/8"	650 NI/min
•		034019	A1P170	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/8"	650 NI/min
•		034020	A1P171	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/8"	650 NI/min
•		034022	A1P172	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/8"	650 NI/min



Základové desky pro montáž A1B1				
	Obj.č.	Kód	Počet pozic	Boční závit
•	034041	A1B102	2	G 1/4"
•	034042	A1B103	3	G 1/4"
•	034043	A1B104	4	G 1/4"
•	034044	A1B105	5	G 1/4"
•	034045	A1B106	6	G 1/4"
•	034046	A1B107	7	G 1/4"
•	034047	A1B108	8	G 1/4"
○	034048	A1B109	9	G 1/4"
○	034049	A1B110	10	G 1/4"
○	034050	A1C1	zaslepovací deska pro jednu pozici	
○	034051	A1T1	záslepka ventilu 3/2	



Cívky ASA12					
	Obj.č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
○	032100	ASA1201200	12V DC	3 W	10 ms
○	032101	ASA1201250	12V AC	4,2 VA	10 ms
•	032102	ASA1202400	24V DC	3 W	10 ms
•	032103	ASA1202450	24V AC	4,2 VA	10 ms
○	032104	ASA1204850	48V AC	4,2 VA	10 ms
•	032105	ASA1211050	110V AC	4,2 VA	10 ms
•	032106	ASA1222050	230V AC	4,2 VA	10 ms


















Konektory A12209			
	Obj.č.	Kód	Provedení
•	032118	A12209N	standardní, černý
•	033521	A12209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
•	032204	A12209T1	s LED, průhledný, 24V AC-DC
○	032205	A12209T2	s LED, průhledný, 115V AC-DC
•	032206	A12209T3	s LED, průhledný, 230V AC-DC
•	033522	A12209N1K	s LED a kabelem 2m, černý, 24V AC-DC
○	033523	A12209N2K	s LED a kabelem 2m, černý, 115V AC-DC
•	033524	A12209N3K	s LED a kabelem 2m, černý, 230V AC-DC

Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závití 1/4"

- cívký ASA12, konektory A12209 a přípojovací desky A1B2
- pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C, světlost 8 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED100 %
- nová řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Přípojení	Médium	
1-10 bar	-10 / +60 °C	hliník / plast	NBR	1/4"	vzduch	1

Elektromagnetické ventily A1E						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
●		034025	A1E230	3/2 NC	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034040	A1E231	3/2 NO	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034024	A1E232	3/2 cívka / cívka	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034039	A1K230	3/2 NC pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034023	A1K232	3/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034111	A1E250	5/2 cívka / pružina	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034121	A1E251	5/2 cívka / cívka	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034131	A1E270	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034133	A1E271	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/4"	1 100 NI/min
●		034132	A1E272	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034035	A1K250	5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034034	A1K251	5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034037	A1K270	5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034038	A1K271	5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min
○		034036	A1K272	5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku	G 1/4"	1 100 NI/min











Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Pneumatické ventily A1P

provedení 3/2, 5/2 a 5/3, se závit 1/4"

- přípojovací desky A1B2
- pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C, světlost 8 mm
- nová řada pneumatických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
1-10 bar	-10 / +60 °C	hliník / plast	NBR	1/4"	vzduch	1

Pneumatické ventily A1P						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
•		034027	A1P230	3/2 NC	G 1/4"	1 100 NI/min
•		034054	A1P231	3/2 NO	G 1/4"	1 100 NI/min
•		034026	A1P232	3/2 vzduch / vzduch	G 1/4"	1 100 NI/min
•		034101	A1P250	5/2 vzduch / pružina	G 1/4"	1 100 NI/min
•		034102	A1P251	5/2 vzduch / vzduch	G 1/4"	1 100 NI/min
•		034029	A1P270	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/4"	1 100 NI/min
•		034030	A1P271	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/4"	1 100 NI/min
•		034028	A1P272	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/4"	1 100 NI/min



Základové desky pro montáž A1B2				
	Obj.č.	Kód	Počet pozic	Boční závit
•	034141	A1B202	2	G 3/8"
•	034142	A1B203	3	G 3/8"
•	034143	A1B204	4	G 3/8"
•	034144	A1B205	5	G 3/8"
•	034145	A1B206	6	G 3/8"
•	034146	A1B207	7	G 3/8"
•	034147	A1B208	8	G 3/8"
○	034148	A1B209	9	G 3/8"
○	034149	A1B210	10	G 3/8"
○	034150	A1C2	zaslepovací deska pro jednu pozici	
○	034151	A1T2	záslepka ventilu 3/2	



Cívky ASA12					
	Obj.č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
○	032100	ASA1201200	12V DC	3 W	10 ms
○	032101	ASA1201250	12V AC	4,2 VA	10 ms
•	032102	ASA1202400	24V DC	3 W	10 ms
•	032103	ASA1202450	24V AC	4,2 VA	10 ms
○	032104	ASA1204850	48V AC	4,2 VA	10 ms
•	032105	ASA1211050	110V AC	4,2 VA	10 ms
•	032106	ASA1222050	230V AC	4,2 VA	10 ms



Konektory A12209			
	Obj.č.	Kód	Provedení
•	032118	A12209N	standardní, černý
•	033521	A12209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
•	032204	A12209T1	s LED, průhledný, 24V AC-DC
○	032205	A12209T2	s LED, průhledný, 115V AC-DC
•	032206	A12209T3	s LED, průhledný, 230V AC-DC
•	033522	A12209N1K	s LED a kabelem 2m, černý, 24V AC-DC
○	033523	A12209N2K	s LED a kabelem 2 m, černý, 115V AC-DC
•	033524	A12209N3K	s LED a kabelem 2 m, černý, 230V AC-DC

