





Elektromagnetické ventily AEA1 a AEA2



provedení 5/2 a 5/3, pro desky ISO1 a ISO2

- cívky ASA2 a konektory A18209, základové desky SBA1 a SBA2
- pracovní tlak 2,5-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C
- el. hodnoty: příkon 2,5 W či 2,5 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED100 %
- elektromagnetické ventily s rozměry dle ISO 5599/1, určené pro montáž na desky velikosti ISO1 a ISO2

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
2,5-10 bar	-10 / +60 °C	hliník	NBR	ISO 5599/1	vzduch	1

Ventily AEA1 ve velikosti ISO1						
	symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032020	AEA11520	5/2 cívka / pružina	6 mm	1 700 NI/min
○		032030	AEA12520	5/2 cívka / cívka	6 mm	1 700 NI/min
○		032031	AEA1253C	5/3 střední poloha uzavřená	6 mm	1 700 NI/min
○		032032	AEA1253A	5/3 střední poloha odvětraná	6 mm	1 700 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Ventily AEA2 ve velikosti ISO2:						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032040	AEA21520	5/2 cívka / pružina	8 mm	2 700 NI/min
○		032050	AEA22520	5/2 cívka / cívka	8 mm	2 700 NI/min
○		032051	AEA2253C	5/3 střední poloha uzavřená	8 mm	2 700 NI/min
○		032052	AEA2253A	5/3 střední poloha odvětraná	8 mm	2 700 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!








Pneumatické ventily APA1 a APA2






provedení 5/2 a 5/3, pro desky IS01 a IS02

- základové desky SBA1 a SBA2
- pracovní tlak 2,5-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C
- pneumatické ventily s rozměry dle ISO 5599/1, určené pro montáž na desky velikosti IS01 a IS02

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
2,5-10 bar	-10 / +60 °C	hliník	NBR	ISO 5599/1	vzduch	1

Ventily APA1 ve velikosti IS01						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032000	APA11520	5/2 vzduch / pružina	6 mm	1 700 NI/m ³ n
○		032001	APA12520	5/2 vzduch / vzduch	6 mm	1 700 NI/m ³ n
○		032002	APA12521	5/2 vzduch / vzduch, diferenční	6 mm	1 700 NI/m ³ n
○		032003	APA1253C	5/3 střední poloha uzavřená	6 mm	1 700 NI/m ³ n
○		032004	APA1253A	5/3 střední poloha odvětraná	6 mm	1 700 NI/m ³ n



Ventily APA2 ve velikosti IS02						
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032005	APA21520	5/2 vzduch / pružina	8 mm	2 700 NI/m ³ n
○		032011	APA22520	5/2 vzduch / vzduch	8 mm	2 700 NI/m ³ n
○		032012	APA22521	5/2 vzduch / vzduch, diferenční	8 mm	2 700 NI/m ³ n
○		032013	APA2253C	5/3 střední poloha uzavřená	8 mm	2 700 NI/m ³ n
○		032014	APA2253A	5/3 střední poloha odvětraná	8 mm	2 700 NI/m ³ n



Příslušenství pro ventily AEA, APA

pro velikosti ISO1 a ISO2

- cívky a konektory je možno objednat i samostatně
- elektrické příslušenství nabízíme pro základní používaná napětí
- základové desky SBA umožňují vytvoření ventilového ostrovu, což snižuje rozměrové nároky



Základové desky SBA1 - pro velikost ISO1			
	Obj.č.	Kód	Popis
○	032190	SBA1S	deska pod ventil pro samostatné připojení ventilu
○	032120	SBA1M	deska pod ventil pro montáž do bloku
○	032140	SBA1C	zaslepovací koncová deska pro blok ventilů
○	032141	SBA1A	koncová deska pro blok ventilů se závit
○	032170	SBA1T	zaslepovací deska jedné pozice
○	032160	SBA1A2	přechodová deska mezi velikostmi ISO1 a ISO2



Základové desky SBA2 - pro velikost ISO2			
	Obj.č.	Kód	Popis
○	032200	SBA2S	deska pod ventil pro samostatné připojení ventilu
○	032130	SBA2M	deska pod ventil pro montáž do bloku
○	032150	SBA2C	zaslepovací koncová deska pro blok ventilů
○	032151	SBA2A	koncová deska pro blok ventilů se závit
○	032180	SBA2T	zaslepovací deska jedné pozice



Cívky ASA2					
	Obj.č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
○	032109	ASA201200	12 V DC	2,5 W	10 ms
○	032110	ASA201250	12 V AC	2,5 VA	10 ms
○	032111	ASA202400	24 V DC	2,5 W	10 ms
○	032112	ASA202450	24 V AC	2,5 VA	10 ms
○	032113	ASA204850	48 V AC	2,5 VA	10 ms
○	032114	ASA211050	110 V AC	2,5 VA	10 ms
○	032115	ASA222050	230 V AC	2,5 VA	10 ms



Konektory A18209			
	Obj.č.	Kód	Provedení
●	032119	A18209N	standardní, černý
○	033531	A18209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
○	032207	A18209T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
○	032208	A18209T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
○	032209	A18209T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC
○	033532	A18209N1K	s LED a kabelem 2m, černý, 24 V AC-DC
○	033533	A18209N2K	s LED a kabelem 2m, černý, 115 V AC-DC
○	033534	A18209N3K	s LED a kabelem 2m, černý, 230 V AC-DC