

Solenoidové ventily AEN22, AEV22 a AEP22

provedení 2/2 NC, nepřímo řízené

- nepřímo řízené solenoidové ventily, funkce 2/2 NC - bez napětí zavřené
- cívky ASA33/ASA32, konektory A18209/A12209
- ventily jsou určeny pro vodu, vzduch a páru

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
různé	různé	mosaz	NBR / FKM / EPDM	závity	různé	1

Ventily AEN22 - těsnění nitrilkaučuk NBR									
	Symbol	Obj.č.	Kód	Závity	Světlost	Průtok	Pracovní tlak	Pracovní teplota	Cívka
•		035501	AEN22014	G 1/4"	10	1,5 m ³ /h	0,15-15 bar	-10 až +90°C	ASA33
•		035502	AEN22038	G 3/8"	12	2 m ³ /h	0,15-15 bar	-10 až +90°C	ASA33
•		035503	AEN22012	G 1/2"	12	2,2 m ³ /h	0,15-15 bar	-10 až +90°C	ASA33
•		035504	AEN22034	G 3/4"	18	5,2 m ³ /h	0,15-13 bar	-10 až +90°C	ASA33
•		035505	AEN22100	G 1"	24	10,2 m ³ /h	0,15-10 bar	-10 až +90°C	ASA33
○		035506	AEN22114	G 1 1/4"	38	18 m ³ /h	0,15-10 bar	-10 až +90°C	ASA32
○		035507	AEN22112	G 1 1/2"	38	21 m ³ /h	0,15-10 bar	-10 až +90°C	ASA32
○		035508	AEN22200	G 2"	50	36 m ³ /h	0,15-10 bar	-10 až +90°C	ASA32


Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



Ventily AEV22 - těsnění viton FKM									
	Symbol	Obj.č.	Kód	Závity	Světlost	Průtok	Pracovní tlak	Pracovní teplota	Cívka
○		035511	AEV22014	G 1/4"	10	1,5 m ³ /h	0,15-15 bar	-10 až +130°C	ASA33
○		035512	AEV22038	G 3/8"	12	2 m ³ /h	0,15-15 bar	-10 až +130°C	ASA33
○		035513	AEV22012	G 1/2"	12	2,2 m ³ /h	0,15-15 bar	-10 až +130°C	ASA33
○		035514	AEV22034	G 3/4"	18	5,2 m ³ /h	0,15-13 bar	-10 až +130°C	ASA33
○		035515	AEV22100	G 1"	24	10,2 m ³ /h	0,15-10 bar	-10 až +130°C	ASA33
○		035516	AEV22114	G 1 1/4"	38	18 m ³ /h	0,15-10 bar	-10 až +130°C	ASA32
○		035517	AEV22112	G 1 1/2"	38	21 m ³ /h	0,15-10 bar	-10 až +130°C	ASA32
○		035518	AEV22200	G 2"	50	36 m ³ /h	0,15-10 bar	-10 až +130°C	ASA32

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



Ventily AEP22 - těsnění EPDM									
	Symbol	Obj.č.	Kód	Závity	Světlost	Průtok	Pracovní tlak	Pracovní teplota	Cívka
○		035521	AEP22014	G 1/4"	10	1,5 m ³ /h	0,15-15 bar	0 až +140°C	ASA33
○		035522	AEP22038	G 3/8"	12	2 m ³ /h	0,15-15 bar	0 až +140°C	ASA33
○		035523	AEP22012	G 1/2"	12	2,2 m ³ /h	0,15-15 bar	0 až +140°C	ASA33
○		035524	AEP22034	G 3/4"	18	5,2 m ³ /h	0,15-13 bar	0 až +140°C	ASA33
○		035525	AEP22100	G 1"	24	10,2 m ³ /h	0,15-10 bar	0 až +140°C	ASA33
○		035526	AEP22114	G 1 1/4"	38	18 m ³ /h	0,15-10 bar	0 až +140°C	ASA32
○		035527	AEP22112	G 1 1/2"	38	21 m ³ /h	0,15-10 bar	0 až +140°C	ASA32
○		035528	AEP22200	G 2"	50	36 m ³ /h	0,15-10 bar	0 až +140°C	ASA32

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



Příslušenství pro solenoidové ventily

AEN22, AEV22 a AEP22

- cívky a konektory pro solenoidové ventily jsou vyrobeny dle DIN 43650
- elektrické příslušenství nabízíme pro základní používaná napětí



Cívky ASA33					
	Obj.č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
○	034311	ASA3301200	12 V DC	6,5 W	10 ms
○	034312	ASA3301250	12 V AC	8 VA	10 ms
●	034313	ASA3302400	24 V DC	6,5 W	10 ms
●	034314	ASA3302450	24 V AC	8 VA	10 ms
○	034315	ASA3304850	48 V AC	8 VA	10 ms
○	034316	ASA3311050	110 V AC	8 VA	10 ms
●	034317	ASA3323050	230 V AC	8 VA	10 ms



Cívky ASA32					
	Obj.č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
○	034321	ASA3201200	12 V DC	10 W	10 ms
○	034322	ASA3201250	12 V AC	15 VA	10 ms
●	034323	ASA3202400	24 V DC	10 W	10 ms
●	034324	ASA3202450	24 V AC	15 VA	10 ms
○	034325	ASA3204850	48 V AC	15 VA	10 ms
○	034326	ASA3211050	110 V AC	15 VA	10 ms
●	034327	ASA3223050	230 V AC	15 VA	10 ms



Konektory A12209			
	Obj.č.	Kód	Provedení
●	032118	A12209N	standardní, černý
●	033521	A12209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
●	032204	A12209T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
○	032205	A12209T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
●	032206	A12209T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC
●	033522	A12209N1K	s LED a kabelem 2 m, černý, 24 V AC-DC
○	033523	A12209N2K	s LED a kabelem 2 m, černý, 115 V AC-DC
●	033524	A12209N3K	s LED a kabelem 2 m, černý, 230 V AC-DC



Konektory A18209			
	Obj.č.	Kód	Provedení
●	032119	A18209N	standardní, černý
○	033531	A18209NK	standardní, černý, s kabelem 2m
○	032207	A18209T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
○	032208	A18209T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
○	032209	A18209T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC
○	033532	A18209N1K	s LED a kabelem 2 m, černý, 24 V AC-DC
○	033533	A18209N2K	s LED a kabelem 2 m, černý, 115 V AC-DC
○	033534	A18209N3K	s LED a kabelem 2 m, černý, 230 V AC-DC