

# EXCELON MODULÁRNÍ SYSTÉM Maznice

L72, L73, L74 – G1/4 až G3/4

Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci vlnice nebo modulárně s dalšími produkty Excelon

Snímač průtoku zajišťuje téměř konstantní poměr olej/vzduch pro široký rozsah průtoků

Viditelnost (360°) dávkovací jednotky pro snadnou regulaci počtu kapek

Mikro maznice plug-in pro všeobecné použití v pneumatických aplikacích



\*\*Volitelná dávkovací jednotka z Pyrexu  
# Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

## TECHNICKÁ DATA

**Médium:** Stlačený vzduch

**Maximální vstupní tlak:** 10 bar

**Výchozí bod:** L72M 0,94 dm<sup>3</sup>/s, L73M 0,71 dm<sup>3</sup>/s,

L74M 0,94 dm<sup>3</sup>/s

Minimální průtok požadovaný pro činnost maznice při tlaku na vstupu 6,3 bar

**Objem nádoby:** L72 0,05 l, L73 0,10 l, L74 0,20 l

**Teplota okolí:** -20°C až +50°C

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C


## Rozměry

Série	A	B	C	D	E	F	G
72	110	191	19	64	41	50	48
73	156	255	25	70	47	68	62
74	177	276	25	68	47	80	74

## Modely

### KOMPLETNÍ SESTAVY L72 SÉRIE

Typ	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Nádoba
-----	--------------------	------------------------------	--------



L72M-2GP-ETN	G1/4	24	T
L72M-3GP-ETN	G3/8	24	T

## Příslušenství

Držák pro montáž na stěnu




## Servisní Sada



### KOMPLETNÍ SESTAVY L73 SÉRIE

Typ	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Nádoba
-----	--------------------	------------------------------	--------




L73M-2GP-ETN	G1/4	50	T
L73M-3GP-ETN	G3/8	64	T
L73M-4GP-ETN	G1/2	64	T



### KOMPLETNÍ SESTAVY L74 SÉRIE

Typ	Velikost připojení	Průtok* (dm <sup>3</sup> /s)	Nádoba
-----	--------------------	------------------------------	--------



L74M-3GP-QPN	G3/8	50	GT
L74M-4GP-QPN	G1/2	70	GT
L74M-6GP-QPN	G3/4	70	GT



T=průhledná nádoba \*Typický průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar