

RYCHLOSPOJKY

JEDNOČINNÉ UZAVÍRACÍ POJISTNÉ SPOJKY Série 238 Jmenovitý průměr 7,2 = 40mm²

Jednočinné uzavření: Jakmile dojde k přerušení spoje, určená zátka prostřednictvím spojky okamžitě uzavře. Ideální řešení pro pneumatické nástroje poháněné stlačeným vzduchem

Obsluha jednou rukou

Standardní průmyslová evropská spojka

Vysoká průtoková rychlost, malý pokles tlaku

Standardní průmyslový profil



TECHNICKÁ DATA

Pracovní tlak:

0 ... 35 bar

Pracovní teplota:

-20°C ... +100°C

Průtok vzduchu:

1000 l/min (vstupní tlak 6 bar, pokles tlaku 0,5 bar)


KOMPATIBILITA

CEJN 320


RECTUS 25 a 26

JWL 520 a 530


Typ




Typ	Závit	B	C	ØD	G	
238210028	vnější	G1/4	39	25	9	22
238210038	vnější	G3/8	41	25	9	22
238210048	vnější	G1/2	44	25	12	22



Typ	Popis	B	C	ØD	G	
238220028	vnitřní závit	G1/4	41	25	9	22
238220048	vnitřní závit	G1/2	44	25	10	24




Typ	Popis	B	C	G	
238110028	trn - vnější závit	G1/4	33	9	17
238110038	trn - vnější závit	G3/8	33	9	19
238110048	trn - vnější závit	G1/2	38	12	24




Typ	Popis	ØA	C	ØD	H	
238230600	nátrubek	6	58	25	25	21
238230900	nátrubek	9	58	25	25	21
238231300	nátrubek	13	58	25	25	21

Typ



Typ	Popis	ØA	C	H
238130600	trn - nátrubek	6	48	25
238130900	trn - nátrubek	9	48	25
238131300	trn - nátrubek	13	48	25



Typ	Popis	B	C	G	
238120028	trn - vnitřní závit	G1/4	33	10	17
238120038	trn - vnitřní závit	G3/8	33	10	19
238120048	trn - vnitřní závit	G1/2	35	12	24