

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM

Náběhové ventily

P64F & P68F – G1/4 ... G3/4



Podporuje dodržování evropských strojírenských standardů

Zajišťuje řízený nárůst tlaku při provozním náběhu

Je ovládaný elektropneumatikou nebo pneumaticky

Umožňuje vysoký průtokový výkon

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch

Maximální pracovní tlak:

10 bar – elektropneumatické ovládání

17 bar – pneumatické ovládání

Minimální pracovní tlak: 3 bar

Teplota okolí: -20°C až +80°C (Cívka do +50°C)

Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C

Připojení ovládacího vzduchu:

P64F: Rc1/4 P68F: G1/4

Připojovací závit výfuku:

P64F: G1/2 P68F: G1

Maximální průtok:

P64F: 57dm³/s P68F: 147dm³/s

Pozn: Maximální průtok se vstupním vtlakem 6,3 bar a poklesem tlaku o 0,5 bar







Otvírací tlak:

Plného průtoku na výstupu je dosaženo při hodnotě 50 až 80% vstupního tlaku

P64F
Solenoid

P64F
Vzduchový pilot

P68F



Demontáž zařízení minimální prostor

Modely

Příslušenství

P64 F & P68 F SÉRIE – 24V d.c.		Velikost připojení	Držák pro montáž na stěnu	3/2 Uzavírací ventil*	Tlumič (tlumící ventil)	Tlumič hluku uzavíracího ventilu	Konektor s kabelovou průchodkou
Solenoid ovládaný elektropneumatikou	Ovládaný řídicím tlakem vzduchu						
		G1/4					
P64F-2GC-PFN	P64F-2GA-NNN	G1/4	74504-50	T64T-2GB-P1N	MB004B	T40B1800	0657868000000000
P64F-3GC-PFN	P64F-3GA-NNN	G3/8	74504-50	T64T-3GB-P1N	MB004B	T40B1800	0657868000000000
P64F-4GC-PFN	P64F-4GA-NNN	G1/2	74504-50	T64T-4GB-P1N	MB004B	T40B1800	0657868000000000
P64F-6GC-PFN	P64F-6GA-NNN	G3/4	74504-50	T64T-6GB-P1N	MB004B	T40B1800	0657868000000000
P68F-6GH-NPN	-	G3/4	18-001-979	T68C-6GB-B2N	MB008B	-	M/P15737
P68F-8GH-NPN	-	G1	18-001-979	T68C-8GB-B2N	MB008B	-	M/P15737
P68F-AGH-NPN	-	G1 1/4	18-001-978	T68C-AGB-B2N	MB008B	-	M/P15737
P68F-BGH-NPN	-	G1 1/2	-	T68C-BGB-B2N	MB008B	-	M/P15737